

邓州市城市管理局办公家具、办公设备及空调采购项目

技术参数

序号	设备名称		单位	数量	技术要求
1	电脑	台式机	台	14	主板 不低于 Intel® H370 芯片组，主板与整机同品牌 CPU 第八代英特尔 i3-8100 处理器 内存 4G DDR4 2666MHz 硬盘 1000GB 7200 RPM 3.5" SATA 120G 固态硬盘 显卡 集成英特尔® 核芯显卡 网卡 集成 10/100/1000M 以太网卡 电源 ≥240W 液晶 ≥21.5 英寸 LED 显示器；与主机同一品牌
		台式机	台	2	主板 不低于 Intel® H370 芯片组，主板与整机同品牌 CPU 第八代英特尔 i3-8100 处理器 内存 4G DDR4 2666MHz 硬盘 1000GB 7200 RPM 3.5" SATA 128GB SSD 显卡 集成英特尔® 核芯显卡 网卡 集成 10/100/1000M 以太网卡 电源 ≥240W，宽幅电源，90-240W 不停机 液晶 ≥21.5 英寸 LED 显示器；与主机同一品牌
		台式机	台	3	主板 不低于 Intel® H370 芯片组，主板与整机同品牌 CPU 第八代英特尔 i3-8100 处理器 内存 4G DDR4 2666MHz 硬盘 128GB SSD +1T 机械硬盘 显卡 集成英特尔® 核芯显卡 网卡 集成 10/100/1000M 以太网卡 液晶 ≥21.5 英寸 LED 显示器；与主机同一品牌
		笔记本	台	1	CPU I5 8256 内存：4G 硬盘：128G 显卡 2G 屏幕：15.6
2	打印机	一体机	台	8	适用机型：激光多功能一体机、鼓粉一体、
		一体机	台	2	黑白激光多功能一体机黑白打印速度：24ppm 打印分辨率：HQ1200，600×600dpi 涵盖功能：打印/复印/扫描 最大处理幅面：A4 耗材类型：鼓粉分离 一键身份证双面复印，一键票证复印

		便携打印机	台	1	墨仓式打印机打印速度：黑白：7.2ipm，彩色：4ipm 网络打印：支持无线网络打印 接口类型：USB2.0
3	网络、交换	路由器	台	1	端口 1 个 10/100/1000M RJ45 WAN 口 3 个 10/100/1000M RJ45 WAN/LAN 可配置口 1 个 10/100/1000M RJ45 LAN 口 典型带机量 100-120 台 接口设置 WAN 设置（上网设置/流量均衡/ISP 均衡） LAN 设置（LAN 口参数/DHCP 服务器设置） AP 管理 AP 设置，最多管理 30 台 TP-LINK AP
		POE 交换机	台	1	百兆 RJ45 端口 9 PoE 端口 8FE 整机最大 PoE 输出功率 57W 整机功耗 69W PoE 标准 IEEE 802.3af 端口最大 PoE 输出功率 15.4W 模式开关 标准交换 1~4 延长(10Mbps) 1~8 延长(10Mbps) MAC 地址容量 2K
		AP	台	7	1 个 10/100/1000M RJ45 端口 1 个 DC 口 供电方式 802.3af/at 标准 PoE 供电 12VDC/1A 供电 管理 FIT AP 模式：由主路由器统一管理 FAT AP 模式：独立 web 页面管理 SSID 数量：8（2.4GHz）+8（5GHz），支持中文 SSID
		交换机	台	3	16 个 10/100/1000Mbps RJ45 端口 三模式切换 标准交换、VLAN 隔离、网络克隆

	无线路由器	台	1	无线速率 2.4GHz 频段：300Mbps 5GHz 频段：867Mbps 接口 4 个 10/100M 自适应 LAN 口，支持自动翻转（Auto MDI/MDIX） 1 个 10/100M 自适应 WAN 口，支持自动翻转（Auto MDI/MDIX） 按钮 Reset 按钮 LED 系统指示 天线 4 根外置不可拆卸全向天线
	网线	箱	5	超五类室内无氧铜 0.50 线径
	排插	个	20	产品类型 接线板 开关类型 总控开关 控制方式 一控三 额定电压 250V 额定电流 10A 额定功率 2500W 插座数量 3 插位 插孔描述 三位两扁圆加三扁 电源线长度 2.8 米 产品尺寸 190*70*30mm 产品重量 435g 其它参数 插拔次数 5000 次 阻燃标准 750℃

4	空调	3P	台	2	空调类型 立柜式空调 冷暖类型 冷暖电辅 变频/定频 变频 空调匹数 3P 适用面积 32-50 m ² 能效比 3.6 能效等级 三级能效 技术参数 制冷量 7200W 制冷功率 2500W 制热量 8800W 制热功率 2980W 电辅加热功率 2500W 除湿量 3×10-3m ³ /h 循环风量 1100m ³ /h 室内机噪音 38-43dB 室外机噪音 <56dB 特色功能 电辅加热 支持
---	----	----	---	---	---

		5P	台	3	<p>空调类型 立柜式空调，商用柜机</p> <p>冷暖类型 冷暖电辅</p> <p>变频/定频 定频</p> <p>空调匹数 5P</p> <p>适用面积 55-85 m²</p> <p>能效比 3.05</p> <p>能效等级 三级能效</p> <p>控制方式 键控/遥控</p> <p>技术参数</p> <p>制冷剂 R32</p> <p>制冷量 12000W</p> <p>制冷功率 3930W</p> <p>制热量 12500W</p> <p>制热功率 3800W</p> <p>电辅加热功率 3500W</p> <p>循环风量 1750m³/h</p> <p>室内机噪音 44-50dB</p> <p>室外机噪音 ≤60dB</p> <p>特色功能</p> <p>清洁功能 自动清洁</p> <p>其他</p> <p>电源性能 380V/50Hz</p> <p>室内机尺寸 581×1870×395mm</p> <p>室外机尺寸 1032×1250×412mm</p> <p>室内机质量 55kg</p> <p>室外机质量 103kg</p> <p>其他性能 独立除湿</p>
5	办公家具	办公桌	张	25	<p>规格：1400*700*750</p> <p>木纹纸皮：采用优质的胡桃木纹纸贴面，厚 0.3MM，无起泡，涉胶现象；基材：采用 E1 级中密度板，经过高温防腐防虫处理，永久不变形，强度为 35.4MPA，密度为 790kg/m³，甲醛释放量 < 1.1mg/L；油漆采用环保 UV 底漆和 PU 面漆，色样均匀，主分明，木纹清晰</p>
		办公桌	张	3	<p>规格：1800*900*750 木纹纸皮：采用优质的胡桃木纹纸贴面，厚 0.3MM，无起泡，涉胶现象；基材：采用 E1 级中密度板，经过高温防腐防虫处理，永久不变形，强度为 35.4MPA，密度为 790kg/m³，甲醛释放量 < 1.1mg/L；油漆采用环保 UV 底漆和 PU 面漆，色样均匀，主分明，木纹清晰</p>

	办公桌	张	1	规格: 1600*800*750 木纹纸皮: 采用优质的胡桃木纹纸贴面, 厚0.3MM, 无起泡, 涉胶现象; 基材: 采用 E1 级中密度板, 经过高温防腐防虫处理, 永久不变形, 强度为 35.4MPA, 密度为 790kg/m ³ , 甲醛释放量 < 1.1mg/L; 油漆采用环保 UV 底漆和 PU 面漆, 色样均匀, 主分明, 木纹清晰
	隔断桌	张	10	规格: 1100*600*1200 基材: 优质胶板和铝材, 达到国际握钉测试标准, 桌面厚度 25mm, 表面耐磨耐高温耐辐射热; 耐磨、耐划等性。封边: 优质同色系 PVC 封边, 厚度 1.5mm, 滑珠导轨, 优质锁具及五金连接件
	办公椅	把	35	规格: 1000*450*470*470 面料: 采用进口优质网布, 辅材: 内采冷发泡软质聚氨酯泡沫高回弹海绵, 间隙误差在 1%mm 左右, 管材采用 1.0 厚管壁, 地脚采用优质塑料, 杂音小移动耐磨性大。
	三联座椅	个	20	三人位: 865mm*730mm*1760mm 扶手、脚、支架: 先进的工程复合材料, 尼龙加玻纤经模具注塑成型。 座板、背板: 高密度聚亚氨酯 (PU) (内衬钢架, 钢架标准: 钢管 Q235, 直径 16mm, 厚度 2.0) 模塑成型底部外横梁: 先进的工程复合材料, 尼龙加玻纤经模具注塑成型。承重连接横梁连接件: Q235 三角形钢管, 机场椅包装: 纸箱包装。
	茶几	个	11	规格: 1200*600*450 材料: 优质 1.5MM 不锈钢 焊接成型, 玻璃厚度为 1000MM 钢化玻璃. 二层玻璃厚度为 800MM,
	可折叠沙发	个	3	1+1+3+茶几 单人位: 880*800*920 三人位: 2050*800*920 材料为优质西皮, 扶手为软扶手, 地脚为耐磨塑料噪音小, 内采冷发泡软质聚氨酯泡沫高回弹海绵, 可折叠配套钢化茶几。
	可折叠沙发	个	1	单人位: 880*800*920 材料为优质西皮, 扶手为软扶手, 地脚为耐磨塑料噪音小, 内采冷发泡软质聚氨酯泡沫高回弹海绵, 可折叠
	办公椅	把	5	规格: 1200*670*550 面料: 采用进口优质西皮, 辅材: 内采冷发泡软质聚氨酯泡沫高回弹海绵, 气压杆: 采用 SUSPS 气压杆伸缩 30 万次不漏汽, 脚轮: 五星脚轮采用玻璃纤维增强尼龙产品, 间隙误差在 1%mm 左右, 杂音小移动耐磨性大. 豪华底盘, 合金底脚 多功能板椅
	会议桌	张	1	规格: 7000*1800*750 木纹纸皮: 采用优质的胡桃木纹纸贴面, 厚0.3MM, 无起泡, 涉胶现象; 基材: 采用 E1 级中密度板, 经过高温防腐防虫处理, 永久不变形, 强度为 35.4MPA, 密度为 790kg/m ³ , 甲醛释放量 < 1.1mg/L; 油漆采用环保 UV 底漆和 PU 面漆, 色样均匀, 主次分明, 木纹清晰

		会议椅	把	38	规格：440*450*900 皮面：优质西皮经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,强,内采用高弹力定型海绵,密度为 50kg/m ³ ,拉长度为 157kpa,同弹率为 68%,压缩永久不变形率为 2% 木料为一级科木材料整体高度大概 100-120cm 整体宽度 50-60cm 坐垫离地高度 40-60cm 之间,透气。
		会议条桌	张	7	规格：1200*400*750 木纹纸皮：采用优质的胡桃木纹纸贴面,厚 0.3MM,无起泡,涉胶现象;基材：采用 E1 级中密度板,经过高温防腐防虫处理,永久不变形,强度为 35.4MPa,密度为 790kg/m ³ ,甲醛释放量 < 1.1mg/L;油漆采用环保 UV 底漆和 PU 面漆,色样均
		铁皮档案柜	个	22	规格：1800*850*390 标准的 SPPC-SD 冷轨钢板,钢板厚 0.5MM。表面自动静电喷涂,经过酸选,碱选,磷化表面处理、防锈、防腐蚀能力强.钢板颜色拼合细密,焊接处均匀,转角过渡自然,间隙细小且均等。
		沙发	套	2	1+1+3+茶几 单人位：880*800*920 三人位：2050*800*920 材料为优质西皮,扶手为木质扶手,地脚为耐磨塑料噪音小,内采冷发泡软质聚氨酯泡沫高回弹海绵,不可折叠配套木质茶几
		茶几	张	1	规格：1200*600*450 材料：木质
6	执法记录仪	套		61	镜头：130° 广角 TFT-LCD2.0 英寸高分辨率液晶显示屏 视频分辨率：2304x1296/30p 1920x1080/30p 1280x720/30p 1280x720/60p 848x480/30p 128G 存储