

郑州市市直机关事务管理局武警支队采购指挥训练中心配套物资器材项目

招 标 文 件

招标编号：郑财招标采购-2019-665



河南招标采购服务有限公司

HENAN TENDER PURCHASE SERVICE CO., LTD.



总目录

第一卷

第一章 招标邀请.....	3
第二章 投标人须知.....	5
第三章 合同基本格式.....	15
第四章 投标文件相关格式.....	18

第二卷

第五章 招标项目资料表.....	40
第六章 合同条款资料表.....	44
第七章 招标项目需求及技术规格要求.....	45
附件 评标标准和评标方法.....	73

第一卷

第一章 招 标 邀 请

一、采购项目名称：郑州市市直机关事务管理局武警支队采购指挥训练中心配套物资器材项目

二、采购项目编号：郑财招标采购-2019-665

三、项目预算金额：3983400 元人民币，其中包 A：1991850 元人民币，包 B：1991550.00 元人民币

四、采购需求：

包号	项目名称	数量	交货期	交货地点
A 包	军营物资	1 批	合同签订后 20 日内	采购人指定点
B 包	指挥室家具	1 批	合同签订后 20 日内	

五、采购项目需要落实的政府采购政策：

1、执行《财政部国家发展改革委关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库[2004]185号）；

2、执行《财政部环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）；

3、执行《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）；

4、执行《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）；

5、执行《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）。

六、供应商资格要求：

1. 具备政府采购法第二十二条规定的条件：

1.1 具有独立承担民事责任的能力；

1.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.6 法律、行政法规规定的其他条件。

2. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

3. 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单【查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)】，政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商【查询渠道：中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)】，拒绝参与本项目政府采购活动；

4. 本项目不接受联合体。

七、是否接受进口产品：否

八、招标文件的获取：

1. 供应商须在郑州市公共资源交易中心网站注册并取得 CA 密钥后，才能通过公共资源交易平台参与交易活动，尚未办理企业 CA 锁的，请登录郑州市公共资源交易中心网站(<http://www.zzsggzy.com/>)进入“办事指南—政府采购”栏目，下载并携带相关资料到郑州市中原西路与图强路交叉口郑发大厦 6 楼 C 区 6015 室办理，企业 CA 锁办理咨询电话：0371-96596，技术支持咨询电话：0371-67188807、4009980000。

2. 招标文件的获取：

供应商凭企业 CA 锁登录(<http://www.zzsggzy.com/>)郑州市公共资源交易中心网站，点击“交易主体登陆”进入电子招投标交易平台下载所含格式(*.ZZZF)的招标文件及资料。

3. 招标文件下载时间:2019 年 12 月 20 日 8 时 00 分至 2019 年 12 月 26 日 17 时 30 分，供应商未按规定在网上下载招标文件的，其投标将被拒绝。

九、投标文件及样品的递交：

1. 投标文件递交的截止时间:2020 年元月 10 日 10 时 00 分(北京时间)。

2. 样品递交的截止时间:2020 年元月 10 日 10 时 00 分(北京时间)。

3. 投标文件递交的地点：中原西路与图强路交叉口郑发大厦(郑州市公共资源交易中心新址)六楼 A 区第九开标室。

4. 投标样品递交的地点：中原西路与图强路交叉口郑发大厦(郑州市公共资源交易中心

心新址)五楼样品摆放区。

备注：样品请于开标当天9点钟通过6、7、8号电梯进入5楼样品区。

5. 投标文件的上传：投标人（供货商）须使用电子交易系统提供的投标文件制作工具进行电子投标文件的制作，并按要求上传经CA锁签章和加密的电子投标文件(.ZZTF格式)，未加密电子文件须在截止时间前递交到指定地点。

6. 投标文件包括加密的电子投标文件、U盘介质的密封投标文件。

(1) 加密的电子投标文件(.ZZTF格式)须在截止时间前通过“郑州市公共资源交易中心(www.zzsggzy.com)”电子交易平台加密上传；

(2) 开标时，各投标人需携带本单位CA锁(制作投标文件时所使用的CA锁)进行文件解密工作。在投标文件递交截止时间前，投标人应现场递交未加密的电子投标文件(.nZZTF格式，U盘介质；未加密电子投标文件，应与加密电子投标文件为同时生成的版本)密封递交，以作备用；

(3) 未加密电子投标文件必须由投标人法定代表人或其经授权的委托代理人递交否则采购人将拒收其投标文件。

7. 逾期上传/送达的或者未上传/未送达指定地点的投标文件，采购人不予受理。

8. 凡未按上述要求格式提交的投标文件，将被拒收或被认定为无效投标。

十、公告发布媒体及公告期限：

本次招标公告同时在《河南省政府采购网》、《郑州市政府采购网》、《郑州市公共资源交易中心》上发布。公告期限为5个工作日。

十一、本次采购联系事项：

采购人：郑州市市直机关事务管理局

地址：郑州市中原西路233号

联系人：马老师

联系电话：0371-67188304

代理机构：河南招标采购服务有限公司

地址：郑州市纬四路13号(花园路与纬四路交叉口东50米路北)

项目联系人：马女士

电 话：0371-65950562

财务咨询电话：0371-65955702

第二章 投标人须知

一. 说明

1. 适用范围

1.1本招标文件仅适用于政府采购公开招标的货物或服务。

2. 定义

2.1采购人：“招标项目资料表”中所述的、依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2采购代理机构：受采购人委托组织招标活动，在招标过程中负有相应责任的社会中介组织。

2.3合格投标人：满足本项目“招标公告”和“投标邀请”中资格条件的投标人。

2.4中标人：接到并接受中标通知，最终被授予合同的投标人。

2.5投标文件：指投标人根据招标文件要求提交的所有文件。

2.6供应商：有能力向采购人提供货物及伴随服务的法人、其他组织或者自然人。

2.7服务：招标文件“招标项目资料表”（见第七章）中规定的服务内容。

3. 投标费用

3.1无论投标过程中的作法和结果如何,投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的全部费用，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

二. 招标文件

4. 招标文件的构成

4.1招标文件用以阐明本次招标的货物和服务要求、招标投标程序和合同条件。

4.2招标文件由下述部分组成：

第一卷

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 合同基本格式

第四章 投标文件相关格式

第二卷

第五章 招标项目资料表

第六章 合同专用条款资料表

第七章 招标项目需求及技术规格要求

附件： 评标标准和评标方法

(以实际内容为准)

4.3 投标人应仔细阅读招标文件中投标人须知、条款、格式和技术规范等所有事项，按招标文件的要求制作并提交投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应，否则，将承担其投标被拒绝的风险。

4.4 招标文件包含第一卷和第二卷，投标人制作投标文件时应充分完整理解招标文件的整体要求。如果第一卷和第二卷对同一事项的描述有冲突或矛盾，除非采购人或采购代理机构另有解释，均以第二卷为准。

5. 招标文件的澄清

5.1 任何对招标文件认为有需要澄清的疑问的潜在投标人，均应在自购买招标文件之日起七个工作日内，以书面方式（加盖公章且法人代表（负责人）或其授权代表人签字的原件，下同）以书面形式一次性通知到采购人和采购代理机构。采购人和采购代理机构对潜在投标人在规定期限内提交的疑问将以书面方式予以答复，同时有可能将不标明疑问来源的书面答复函发至所有潜在投标人。在规定的时间内未提出疑问的，将被视为对招标文件完全认可。开标后，采购人和采购代理机构不接受任何对招标文件内容的质疑。

6. 招标文件的修改

6.1 在投标截止日期十五（15）日前，采购人和采购代理机构可主动或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

6.2 以上修改或延长投标截止时间和开标时间的通知将在投标邀请函所述投标截止日期前，以书面方式通知到所有已购买招标文件的潜在投标人，并构成招标文件的一部分，对所有投标人均具有约束力。

6.3 投标人在收到上述通知后，应立即向采购人和采购代理机构回函确认。

6.4 为使投标人有充分的时间对招标文件的修改部分进行研究，采购人和采购代理机构可适当延长投标截止期。

三. 投标文件的编写

7. 投标的语言

7.1 投标文件以及投标人与采购人和采购代理机构就有关投标的所有往来函件均应使用中文。投标人提供的外文资料应附有相应的中文译本，并以中文译本为准。

8. 投标文件计量单位

8.1 除在招标文件的技术文件中另有规定外，计量单位均使用中国公制计量单位。

9. 投标文件的组成

9.1 投标文件格式（未标注固定格式的均非强制格式要求）详见第四章，未提供格式的投标人可自行设计。

9.2 参加投标的投标人应认真阅读并理解本招标文件，按要求编制投标文件。投标文件要字迹清晰、不得涂改，按要求加盖公章和签字。

9.3 投标文件纸质版应胶装成册。

9.4 投标人提供的全部资料必须准确详实。投标人的相关资质或其他情况如果没有按要求提供具体证明材料，将可能构成不中标的原因。

9.5 招标文件中的每个分包，是项目招标不可拆分的最小投标单元，拆包投标将视为漏项或非实质性响应不予接受。投标人如同时投标多包，可提交一套资格证明文件。

10. 投标格式

10.1 投标人应参照招标文件中提供的格式完整地填写相关内容，按招标文件要求提交资格证明文件。

11. 投标报价

11.1 投标人应按照招标文件提供的投标报价表格式填写提供各项货物及服务的单价、分项总价和投标总价。投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人的法定代表人或经其授权的投标人代表书面签字确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

11.2 投标总报价应是采购人指定地点交货的包括交货前发生的各种 税费、运费及保险费、运杂费、以及伴随的其它服务费总报价。总报价分解为：设备和附属装置、备品备件和专用工具、卖方技术服务（安装、调试、运行）报价、采购人派员参加技术联络和工厂

监造、检验、技术培训费用、运保费、各类税费及验收检测费，各项报价应准确填入投标报价表相应栏内。

11.3 投标人根据上述规定所作分项报价的目的只是为了评标时对投标文件进行比较的方便，但并不限制采购人订立合同的权利。

11.4 投标报价应完全包括招标文件规定的货物和服务范围，不得任意分割或合并所规定的分项。

11.5 投标人对每种货物和服务只允许有一个报价，采购人和采购代理机构不接受有任何选择性报价的投标。

11.6 投标人不得以任何理由在开标后对投标报价予以修改，报价在投标有效期内是固定的，不因任何原因而改变。任何包含价格调整要求和条件的投标，将被视为非实质性响应投标而予以拒绝。采用综合评分法时，最低投标报价并不意味着一定中标。

12. 投标货币

12.1 除非另有规定，投标人提供的所有货物和服务均应用人民币报价。

12.2 投标人提供从中华人民共和国境外取得的货物和服务应同时提供相应的 CIF/CIP 美元价格，该价格在任何情况下都不对约定投标货币产生影响。

13. 投标人资格证明文件

13.1 依据“招标项目资料表”中的要求按第四章投标文件相关格式提交相应的资格证明文件，作为投标文件的一部分，以证明其有资格进行投标和有能力履行合同。如果投标人是联合体，则联合体各方应分别提交资格文件、以及联合体协议，联合体协议应标明主办人。

14. 投标货物和服务符合招标文件技术要求的文件

14.1 投标人应提交证明其拟供货物和服务符合招标文件规定的技术响应文件，作为投标文件的一部分。

14.2 在主要设备（产品）规格一览表中说明货物的品牌型号、规格参数、制造商及原产地等。

14.3 招标文件中如有为简述货物品质、基本性能而标示的品牌或型号仅供投标人选择货物在质量、水平上的比照参考，不具有限制性。投标人可提供品质相同或优于同类产品的货物。

14.4 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同

投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按同品牌投标报价最低的投标人获得中标人推荐资格（若投标报价相同时，按技术规格响应程度最高的，若技术规格相同，则按售后服务最优的）。其他同品牌投标人不作为中标候选人。

14.5 非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按 14.4 条的规定处理。

14.6 证明文件可以是文字资料、图纸和数据。

14.7 货物主要技术指标和性能的详细描述；

14.8 保证货物正常和连续运转期间所需的所有备件和专用工具的详细清单，包括其价格和供货来源资料；

15. 投标保证金

零元

16. 投标有效期

16.1 投标文件应自投标规定的开标之日起，在“招标项目资料表”规定的时间内保持有效。投标有效期不足的投标将被视为非实质性响应，并予以拒绝。

16.2 在特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购人和采购代理机构可要求投标人延长其投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可以拒绝这种要求，其投标在原投标有效期期满后不再有效。同意延期的投标人将不会被要求和允许修正其投标。

17. 投标文件的式样和文件签署

17.1 投标人制作“招标项目资料表”规定数目的投标文件。

17.2 投标文件及所有文件由投标人或经正式授权的代表在相应处签字，授权代表必须将以书面形式出具的“法定代表人授权书”附在投标文件中。

17.3 任何行间插字、涂改和增删，必须由投标人签字人用姓或首字母在旁边签字或加盖公章后有效。

四. 投标文件的递交

18. 投标文件的密封和标记

18.1 投标文件包括电子投标文件、纸质投标文件。

(1) 加密的电子投标文件（.ZZTF 格式）须在截止时间前通过“郑州市公共资源交易

中心（郑州市招标局）（www.zzsggzy.com）”电子交易平台加密上传；

（2）开标时，各投标人需携带本单位 CA 锁（制作投标文件时所使用的 CA 锁）进行文件解密工作。在投标文件递交截止时间前，投标人应现场递交未加密的电子投标文件（.nZZTF 格式，U 盘介质；未加密电子投标文件，应与加密电子投标文件为同时生成的版本）密封递交，以作备用；

18.2 未加密电子投标文件 U 盘壹份（密封后，在密封袋注明投标人名称、项目名称、招标编号、投标文件电子版及“在 年 月 日之前不得启封”。

18.3 逾期上传/送达的或者未上传/未送达指定地点的投标文件，采购人不予受理。

18.4 凡未按上述要求格式提交的投标文件，将被拒收或被认定为无效投标。

19. 投标截止期

19.1 投标人应在不迟于“招标项目资料表”中规定的截止日期和时间将投标文件按照“招标项目资料表”中载明的地址递交至采购代理机构指定地点。

19.2 采购人和采购代理机构可以按第 6 条规定，通过修改招标文件自行决定酌情延长投标截止期限。在此情况下，采购人、采购代理机构和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期。

20. 迟交的投标文件

20.1 采购代理机构将拒绝并原封退回在第 19 条规定的投标截止期后收到的任何投标文件。

21. 投标文件的修改和撤回

21.1 投标人在递交投标文件后，在投标截止时间之前可以修改或撤回其投标文件，但投标人必须在投标截止时间之前将修改或撤回的书面通知递交至采购代理机构。

21.2 投标人的修改或撤回通知书应按第 18 条规定编制、密封、标记和递交。

21.3 在投标截止期之后，投标人不得对其投标做任何修改。

21.4 从投标截止期至投标人在投标文件中载明的投标有效期满期间，投标人不得撤回其投标。

五. 开标与评标

22. 开标

22.1 集中采购机构/代理机构将在“招标资料表”规定的时间和地点组织公开开标。投标人授权代表应携带法人授权书、身份证明、CA 密钥、未加密的电子投标文件（用信封密封）等参加并签到。

- 22.2 开标前，集中采购机构/代理机构将会同相关人员进行验标（检查网上招标系统正常与否，检查未加密的电子投标文件密封情况），确认无误后开标。开标时，各投标人应在规定时间内对本单位的加密投标文件现场解密，项目负责人在监督员监督下解密所有投标文件。
- 22.3 投标人需在规定的时间内完成现场解密，由于自身原因在规定时间内解密不成功的，作无效投标处理。
- 22.4 未加密的电子投标文件及纸质投标文件仅作为网上提交的加密的电子投标文件在特殊情况下才启用的备份资料。正常情况下，未提交网上加密电子投标文件的，投标无效。
- 22.5 开标时没有提交未加密的电子投标文件，视同放弃使用未加密的电子投标文件投标。
- 22.6 投标人报名成功后，如未在招标文件规定的投标文件递交截止时间前成功上传或误传加密的投标文件，而导致的解密失败，将被拒绝。
- 22.7 开标前，集中采购机构/代理机构将会同相关人员进行验标（检查电子投标文件密封情况），确认无误后开标。
- 22.8 开标时，集中采购机构/代理机构将公布投标人名称、投标报价，以及集中采购机构认为合适的其它详细内容。

23. 评标工作

- 23.1 评标工作由评标委员会（下称评委会）主持对所有投标人的投标文件进行审评，并按综合评分由高到低的顺序推荐出“招标项目资料表”中载明数量的中标候选人。
- 23.2 评委会成员为5人及以上单数经济、技术专家和采购人代表组成，其中除采购人代表以外的外聘专家不少于三分之二，并按政府采购制度的规定从政府采购专家库中随机抽取产生。

24. 投标文件的澄清

- 24.1 为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评委会会有权向投标人质疑，请投标人澄清其投标内容。投标人有责任按照采购代理机构通知的时间、地点、方式由投标人或其授权代表进行答疑和澄清。
- 24.2 重要澄清的答复应是书面的，并由投标人法定代表人或其委托代理人签字。
- 24.3 投标人的澄清文件是投标文件的组成部分，并取代投标文件中被澄清的部分。
- 24.4 投标文件的澄清不得对投标内容进行实质性修改。

25. 投标文件的符合性审查

25.1 价格计算错误的按照第 11.1 项处理。

25.2 允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致或不规则的地方。

25.3 在对投标文件进行详细评估之前，评委会将确定每一投标是否对招标文件的要求做出了实质性的响应，而没有重大偏离。实质性（标注*条款）响应的投标是指投标符合招标文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离和保留。

25.4 评委会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身内容而不靠外部证据。

25.5 评委会将依据投标人提供的证明文件审查投标人的商务、技术和生产能力。如果确定投标人无资格和能力履行合同，其投标将被拒绝。

25.6 实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝，投标人不得通过修正或撤消不符之处而使其投标成为实质上响应投标。

25.7 评标中有下列情形之一的，其投标将会被拒绝：

(1) 投标报价超出采购预算或最高限价的；

(2) 投标有效期不足的；

(3) 投标文件附有采购人不能接受的条件；

(4) 不符合招标文件中规定的其他实质性要求。

26. 投标的评价

26.1 评委会审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；只对已判定为实质性响应的投标文件进行评价和比较。

26.2 评审因素的设定应当与投标人所提供货物服务的质量相关，包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等。资格条件不得作为评审因素。

26.3 评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

26.4 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.5 评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视

为同意评标报告。

27. 综合评标的确定

27.1 综合评标法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分由高到低的顺序推荐出“招标项目资料表”中载明数量的中标候选人。

28. 保密及其它注意事项

28.1 评标是招标工作的重要环节，评标工作在评委会内独立进行。评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

28.2 评委会将遵照规定的评标方法，公正、平等地对待所有投标人。

28.3 在开标、评标期间，投标人不得向评委询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。否则，其投标可能被拒绝。

28.4 为保证评标的公正性，开标后直至授予投标人合同，评委不得与投标人私下交换意见。

28.5 在评标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得擅自将评标情况扩散出评标人员之外。

28.6 评委会和采购代理机构不退还投标文件。

六. 授予合同

29. 合同授予标准

29.1 除第 32 条的规定之外，采购人和采购代理机构将把合同授予被确定为实质上响应招标文件要求并有履行合同能力的评分最高的投标人。

30. 评标结果的公告

30.1 采购代理机构应当在评标结束后两个工作日内将评审报告送采购人。采购人应当在收到评审报告后五个工作日内，按照评审报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标人。

30.2 自采购人按规定确定中标供应商之日起两个工作日内，采购代理机构应将中标结果以中标公告形式在省级政府采购管理部门指定的媒体上予以发布，同时向中标供应商发出中标通知书。

30.3 各有关当事人对中标结果有异议的，可以在中标结果公告期限届满之日起七个工作日内，书面形式一次性同时向采购人和采购代理机构提出质疑（加盖单位公章且法人签字），由法定代表人或其授权代表携带企业营业执照复印件（加盖公章）及本人身份证件（原件）一并提交（邮寄、传真件不予受理），并以质疑函接收日期作为受理时间。逾期提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。

31. 接受和拒绝任何或所有投标的权力

31.1 如出现重大变故，采购任务取消情况，采购人和采购代理机构保留因此原因在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标、以及宣布招标无效或拒绝所有投标的权力，对受影响的投标人不承担任何责任。

32. 中标通知书

32.1 在投标有效期满之前，采购代理机构将以书面形式通知中标人中标。

32.2 中标通知书将作为进行合同谈判和签订合同的依据。

33. 签订合同

33.1 中标人应按中标通知书指定的时间、地点，与采购人进行合同谈判。

33.2 招标文件、中标人的投标文件和澄清文件等，均应作为签约的合同文本的基础。

33.3 如采购人或中标人拒签合同，则由政府采购管理部门依据政府采购法规制度的规定对违约方做出行政处罚。

33.4 如中标人不按第 33.2 条约定谈签合同，采购人和采购代理机构将报请取消其中标决定。采购人和采购代理机构可在候选中标单位中按顺序重新选定中标单位。

34. 履约保证金

34.1 中标人应按照招标文件或合同条款的规定，采用招标文件中提供的履约保函格式、政府采购履约担保函格式或采购人可以接受的其他形式向采购人提交履约保证金。

35. 其他

35.1 本招标文件第一卷由河南招标采购服务有限公司负责解释。

第三章 合 同

甲方：

乙方：

双方根据《中华人民共和国合同法》以及招标文件的有关要求、国家有关法律、法规，本着自愿、公平、诚实、守信的原则。经双方平等协商，就_____项目，签订如下协议：

一、项目概况

项目名称：

项目地点：

项目内容：

总价：

资金来源：

项目工期：

二、合同文件及解释顺序

合同条款及附件应能相互解释、互为说明，且双方认识一致，除合同另有约定外，其组成和解释顺序如下：

- 1、补充合同协议书；
- 2、本合同协议书及附件；
- 3、谈判文件、附件，响应文件及其它优惠条件承诺书；
- 4、技术规范；

合同履行中甲、已双方有关洽商、变更等书面协议或文件均视为本合同的组成部分。

三、合同文件适用的法律及标准

1、适用法律法规

本合同约定为国家、郑州市、现行的法律、行政法规。

2、适用的标准规范

双方约定本项目适用国家现行的国家、行业标准、规范、规程。没有国家和行业标准、规范的，双方协商标准。

四、本合同内容及范围

五、双方的权利和义务

1、 双方的权利和义务

- 1) 双方有责任在合作过程中，自觉遵守国家的有关法律、法规。
- 2) 双方应共同遵守合同中的各项条款。
- 3) 双方应精诚合作、共同配合完成合同各项内容。

2、 甲方的权利和义务

- 1) 指派专人成立项目工作组，负责对本项目实施质量监督和办理本合同中协商的事宜。
- 2) 负责协调乙方和相关部门的关系，做好本项目实施中需要协调的工作。
- 3) 对乙方在项目建设过程中呈报的有关文档和报告及时批复。

3、 乙方的权利和义务

- 1) 指派专人成立项目工作组，负责对本项目实施需求调研、开发、测试、运行、培训、工期等控制和办理本合同中协商事宜。
- 2) 按本合同确定的进度认真、按时、保质完成各项工作，并及时向甲方汇报与确认。

六、系统试运行和验收

甲、 乙双方共同组织验收。

标准：本合同、招投标文件及国家有关规范、法律。

七、知识产权

甲方拥有乙方基于本项目针对甲方需求提供的服务和技术的知识产权；

八、资金支付

九、技术培训及售后服务

十、争议

十一、违约责任

十二、索赔

十三、附件

十四、合同生效与终止

甲方（盖章）：

乙方：（公章）

法定代表人：

地 址：

联系电话：

开 户 行：

帐 号：

法定代表人：

地 址：

联系电话：

开 户 行：

帐 号：

参考格式

第四章 投标文件相关格式

1. 投标书

致：（采购代理机构名称）

根据贵方的投标邀请（招标编号），签字代表（全名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件，并对之负法律责任。

1. 法定代表人身份证明/法人授权委托书
2. 投标人资格证明文件
3. 开标一览表
4. 主要服务内容分项报价一览表
5. 技术规格/商务条款偏差表
6. 按招标文件投标人须知和商务技术条款要求提供的有关文件

据此函，签字代表宣布同意如下：

1) 所附投标报价表中规定的应提供的项目包_____投标总价为人民币_____，（大写）_____。

2) 如果我们的投标文件被接受，我们将按招标文件的规定签订并严格履行合同中的责任和义务。

3) 投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4) 本投标自开标日起有效期为____天。

5) 投标人承诺，与招标方聘请的为此项目提供咨询服务及任何附属机构均无关联，非招标方的附属机构。

6) 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

7) 我方承诺，如中标将在规定时间内尽快向代理机构缴纳中标服务费，领取中标通知书并与招标人签订合同。

地 址：

邮箱：

投标人（企业电子签章或公章）：

法定代表人（个人电子签章）：

移动电话：

日期： 年 月 日

2. 投标人资格证明文件

1. 法人身份证明/法人授权委托书；
2. 供应商营业执照复印件；
3. “招标项目资料表”中要求的财务审计报告复印件；
4. 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料复印件；
5. 在“信用中国”网站中查询“失信被执行人”和“重大税收违法案件当事人名单” (<http://www.creditchina.gov.cn/>)，以及在“中国政府采购网”网站 (www.ccgp.gov.cn) 中查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”共 3 项的查询结果网页扫描件；
6. 反商业贿赂承诺书；
7. 最近三年内在经营活动中的“无重大违法记录声明函”

注：投标人针对上述要求内容提供相关证明材料，其中第 7、8 项为固定格式，分别按照 2.7、2.8 格式，2.1 格式为参照格式，其余格式自拟。

2.1 法定代表人身份证明格式

法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地 址：

成立时间： 年 月 日

经营期限： 年 月 日

姓名： 性别： 男 年龄： 职务： 系 的法定代表人。

特此证明。

供应商： (盖单位章)

法定代表人： (签字或盖章)

法定代表人身份证复印件（正面）	法定代表人身份证复印件（反面）
-----------------	-----------------

2.2 法定代表人授权书

本授权书声明：注册于（注册地址名称）的（磋商供应商全名）的在下面签字的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的_____（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就招标编号为_____号（项目名称）包___的竞标及合同执行，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于____年__月__日签字生效，特此声明。

法定代表人身份证复印件（正面）	法定代表人身份证复印件（反面）
-----------------	-----------------

法定代表人授权代表身份证（正面）	法定代表人授权代表身份证（反面）
------------------	------------------

投标人（企业电子签章或公章）：

法定代表人或被授权人（个人电子签章）：

法定代表人或被授权人手机：

备注：“法定代表人授权书”，如法人本人参加无需填写。

2.8 无重大违法记录声明函

本公司郑重声明：

（单位名称）_____在参加本项目（编号）_____政府采购活动前 3 年内的经营活动中没有重大违法记录。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

特此声明！

投标人（企业电子签章或公章）：

法定代表人（个人电子签章）：

年 月 日

3. 投标报价表格

3.1 包____开标一览表

投标人：（此处填名称并盖章）

单位：人民币元

投标包号			
投标报价			
交货期		交货地点	
质保期			
投标有效期	自开标日起____天		
备注			

法定代表人（个人电子签章）：

年 月 日

说明：

1. 与本表同时公开唱标的内容包括对其投标文件的修改或撤回通知、投标价折扣声明、其他采购人认为应该宣读的内容等。

3.2 分项报价表

序号	货物名称	单位	数量	品牌型号	单价	总价	运输及保险费	技术服务费	税费	合计	备注

注：应包含所有相关的运输、安装、服务等环节。

法定代表人（个人电子签章）：

年 月 日

说明：1、本项目如果涉及设备规格参数如有详细描述可另作说明。

2、投标人可对该产品的特性和优点作详细的文字说明。

3.3 拟用于本项目主要管理人员

投标人（此处填名称并盖章）

项目：（此处填包号）

名称	姓名	职务	职称	主要资历、经验及承担过的同类项目
一、总部				
1. 项目主管				
2. 其他人员				
二、现场				
1. 项目经理				
2. 项目副经理				
3. 技术负责人				
4. 质量管理				
...				

法定代表人（个人电子签章）：

年 月 日

4. 技术和商务条款偏差表

投标人名称：_____

项 目：_____

序号	项目名称	技术要求		对招标文件偏差	描 述	备注
		招标文件	投标文件			
1	技术条款					
	技术条款 1					
	技术条款 2					
					
2	商务条款					
	商务条款 1					
	商务条款 2					
					
					

法定代表人（个人电子签章）：

年 月 日

5. 整体实施方案

6. 售后服务承诺

提供但不限于提供以下内容的售后服务计划：

- 1、详细说明服务的内容、形式、突发意外情况的处理及响应时间。
- 2、该项目所提供的其它免费服务。

投标人（企业电子签章或公章）：

法定代表人（个人电子签章）：

7. 投标人简介

投标人提供但不限于以下内容：

1. 投标人申明信（参照后附格式）；
2. 投标人简介（参照后附格式）；
3. 投标人有关荣誉、实力的相关证明材料（若有）；
4. 其他评标标准和办法中要求或涉及的相关证书和其他相关资料以及投标人认为需要提供的。

法定代表人（个人电子签章）：

年 月 日

7.1 投标人申明信

致：（采购代理机构名称）

为响应你方于____年__月__日发出的（招标编号）投标邀请，下述签字人愿意参加投标，提供招标文件中货物/服务报价表规定的（项目/货物名称），递交下述文件并保证所有陈述是正确的和真实的。

1. 由（制造商/指定代理名称）为（项目/货物名称）开立的授权书一份（如有要求）。
写明我方有权代表制造厂家的货物投标。（当投标人为代理贸易公司时填写）。
2. 签署人保证资格文件的陈述真实正确的证明。

投标人（企业电子签章或公章）：

法定代表人（个人电子签章）：

年 月 日

7.2 投标人简介

一 基本情况

- 1) 投标人名称
- 2) 地址
联系电话、传真
- 3) 成立或/注册日期（提供其营业执照副本复印件）
- 4) 法定代表人
- 5) 制造商名称和地址（如有）
- 6) 投标人所属的集团/财团公司
- 7) 投标人员工总人数：
其中：高级职称人数： 中级职称人数：
 管理人员人数： 技术人员人数：
- 8) 投标联系人
 联络方式及电话：

二 财务状况

- 1) 固定资产
- 2) 流动资产
- 3) 长期负债
- 4) 流动负债
- 5) 资产净值
- 6) 有关开户银行的名称、地址
- 7) 最近三年每年的营业总额

年份	业务总额	国内	出口

三 技术设备、人员状况

（根据自身情况自行设计格式阐述）

四 供应投标货物或服务经验（业绩）

- 1) 最近三年代表性销售记录
- 2) 成功运行两年以上的供货合同
- 3) 近三年中代表性类似项目最终用户单位

名称地址	签约日期	服务事项及名称	销售数量	合同额

兹证明以上陈述是真实的、准确的，所提供的资料和数据均已提供，我们同意按贵方要求出示有关证明文件。

五 业绩及目前正在执行合同的情况

(根据自身情况自行设计格式阐述)

投标人（企业电子签章或公章）：

法定代表人（个人电子签章）：

年 月 日

8. 投标人认为有必要提交的其他文件

8.1 中小企业声明函

（属于中小微企业的填写，不属于的无需填写此项内容）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小微企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1. 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。

2. 本公司参加_____单位的_____项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他_____（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（企业电子签章或公章）：

法定代表人（个人电子签章）：

年 月 日

8.2 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

第二卷

第五章 招标项目资料表

本表关于要采购的货物的具体资料是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。此投标资料表带“*”的为投标人必须满足的商务条件，如不满足，可能导致无效投标或投标不予接受。

条款号	内 容
说 明	
1	采购人：郑州市市直机关事务管理局 联系人：马老师 联系电话：0371-67188304
2	招标代理机构名称：河南招标采购服务有限公司 联系人：马女士 电话：0371-65950562
3	<p>*投标资格要求：</p> <p>1. 具备政府采购法第二十二条规定的条件，提供下列材料：</p> <p>1.1 具有独立承担民事责任的能力；</p> <p>1.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；</p> <p>1.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；</p> <p>1.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；</p> <p>1.5 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；</p> <p>1.6 法律、行政法规规定的其他条件。</p> <p>2. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；</p> <p>3. 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单【查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)】，政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商【查询渠道：中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)】，拒绝参与本项目政府采购活动；</p> <p>4. 本项目不接受联合体。</p>
4	投标语言：中文，投标人提供的外文资料应附有相应的中文译本

投 标 报 价 和 货 币	
5	<p>投标报价为：目的地交货价（含税、安装调试、运杂费等工程所需费用）。 相关费用（由中标人承担的费用）：包括中标服务费、税费、清关、银行手续费、安装、调试、运保、装卸费、培训、售后服务等相关费用。</p> <p>评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。</p> <p>中标服务费：中标人领取中标通知书时，按照原《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）规定的货物标准(以预算价为基础)向招标代理机构支付中标服务费。计算方法如下：</p> <p>例如：金额为 500 万元，计算招标代理服务收费额如下： $100 \text{ 万元} \times 1.5\% = 1.5 \text{ 万元}$ $(500 - 100) \text{ 万元} \times 1.1\% = 4.4 \text{ 万元}$ 合计收费 = 1.5 + 4.4 = 5.9（万元）</p>
6	投标货币：人民币
投 标 书 的 编 制 和 递 交	
7	<p>资格证明文件：</p> <ul style="list-style-type: none"> *1. 投标供应商营业执照副本复印件（加盖公章）； *2. 法人身份证明； *3. 提供 2018 年度财务审计报告复印件； *4. 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料复印件（至少应提供 2019 年 1 月 1 日以来至少 1 个月的缴纳税收和社保基金的证明材料）； *5. 参加政府采购活动近 3 年内在经营活动中“无重大违法记录声明函”； （以上 3、4、5 项要求中，如有投标人成立时限不足要求时限的，由投标人根据自身成立时间提供证明资料。） *6. 反商业贿赂承诺书； *7. 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》

	<p>(财库[2016]125号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单查询结果网页打印件加盖公章【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）】；政府采购严重违法失信行为记录名单的查询结果网页打印件加盖公章【查询渠道中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】。</p> <p>查询及记录方式：开标当日采购人或采购代理机构保有对投标人提供的查询结果进行复查的权力，并以采购人或采购代理机构的查询结果为准，并将复查结果网页打印、签字并存档。采购查询之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评审依据，供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料将不作为评审依据。</p>
8	<p>业绩要求：（详见评分标准，以评分标准业绩要求为准。）</p>
9	<p>货物技术证明文件：</p> <p>1. 投标人需提供详细描述主要产品性能特点的原厂商技术文件、厂家正规彩页及产品说明资料供评标参考，并保证这些技术证明材料与投标货物的真实功能、性能参数的一致性；否则视为技术不满足；</p> <p>（投标人技术证明文件如未提供或不满足，则视为技术不满足，给予技术扣分处理。）</p> <p>*2. 国家实施生产许可证管理的产品应提供生产许可证（提供复印件）。已列入国家强制性产品认证的产品应提供通过国家 3C 认证的有关证明材料；</p> <p>*3. 国家相关部委针对节能产品、环境标志产品出台了相关调整优化政府采购执行机制，并颁布《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（市场监管总局 2019 年 4 月 3 日下发）（以下简称“机构名录”）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）（以下简称“节能清单”）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）（以下简称“环保清单”）。</p>

	<p>根据要求，投标产品如有中属于“节能清单”中标记“★”产品的，必须提供经过“机构名录”中的认证机构出具的“节能产品认证证书”，未提供的按无效投标处理。对于投标产品属于“节能清单”中非标记“★”产品的以及属于“环保清单”产品并经“机构名录”中的认证机构出具相应的产品认证证书的在评分办法中给予优先采购体现。</p> <p>4. 其他政府采购政策功能体现见“附件：评标标准和评标办法”要求；</p> <p>5. 投标货物的制造、安装和检验标准；</p> <p>6. 按技术规格规定提供备件和专用工具清单。</p> <p>7. 质保期外运行所需的随机备件、备品备件和易损件，应详细列出名称、规格、数量及单价。</p>
10	*投标保证金金额：0 元人民币。
11	*投标有效期：从开标之日起 60 天。
评 标	
12	<p>中标候选人推荐数量：按照有效投标人得分从高到低的顺序推荐各包<u>前三名</u>。</p> <p>评标方法：综合评分法，见附件：评分标准</p>
授 予 合 同	
13	合同将授予综合得分最高的投标人。
14	合同数量增减范围：无

第六章 合同条款资料表

本表关于要采购的货物的具体资料是对合同条款的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

序号	内容
1	买方名称：郑州市市直机关事务管理局 交货地点：用户指定地点
2	履约保证金金额：合同中约定
3	备品备件要求：投标人自行承诺。
4	应提供的服务（包括但不限于以下内容）： 详见技术需求
5	各包交货期：合同签订后 20 天。
6	各包质保期：三年
7	付款方式：合同中约定。
8	验收及付款程序： 1、验收：需方在供方所交的货物安装、调试，正常运行 15 日内进行验收，填写设备验收证明。由中标方将验收证明一式五份上报招标人，由招标人组织有关专家进行复验，复验合格后，交政府采购监督管理部门和中标方作为付款依据。

第八章 招标项目需求及技术规格要求

一、项目基本情况：

1. 招标编号：郑财招标采购-2019-665

2. 项目分包情况：本次采购项目为二个包：

包号	项目名称	数量	交货期	交货地点
A包	军营物资	1批	合同签订后 20 日内	采购人指定点
B包	指挥室家具	1批	合同签订后 20 日内	

二、技术需求：

A包：

军营物资技术参数

产品名称	技术参数	数量	单位
1. 卫生队器材采购			
滚塑箱（常用药一周量）	尺寸： $\geq 1000 \times 600 \times 700\text{mm}$	1	个
滚塑箱（消杀防疫药品）	尺寸： $\geq 1000 \times 600 \times 700\text{mm}$	1	个
滚塑箱（战救药材一个基数）	尺寸： $\geq 1000 \times 600 \times 700\text{mm}$	1	个
滚塑箱（大队战救药材一个基数）	尺寸： $\geq 1000 \times 600 \times 700\text{mm}$	1	个
滚塑箱（季节性药品）	尺寸： $\geq 1000 \times 600 \times 700\text{mm}$	1	个
滚塑箱（下列物品）	尺寸： $\geq 1000 \times 600 \times 700\text{mm}$	2	个

滚塑箱内物品 (夹板)	不小于 10cm*70cm	10	付
滚塑箱内物品 (中单)	无纺布, 不小于 70cm*180cm	1	包
滚塑箱内物品 (心电图加纸)	单导	10	卷
滚塑箱内物品(B 超加耦合剂)	耦合剂	10	瓶
滚塑箱内物品 (氧气袋)	42L 橡胶便携式	2	个
滚塑箱内物品 (夹板)	不小于 10cm*30cm	10	付
滚塑箱内物品 (白大褂)	长袖棉质	3	件
滚塑箱内物品 (棉被)	白色被套棉芯	2	套
滚塑箱内物品 (床单)	白色棉质单人	2	个
滚塑箱内物品 (枕头)	白色丝绵	2	个
三角巾	医用三角巾	300	个
输液架	不锈钢底座双头可升降	3	个
消毒高压锅	20L 不锈钢电热防干烧	1	个
担架	四折不锈钢架布	4	付
手术床	不锈钢架 pu 蒙皮可折叠	1	张

推车	不锈钢双层带抽屉	2	个
喷雾器	塑料手动加压 40L	1	个
多功能灯	不锈钢可伸缩	1	个
背囊	军医背囊	1	套
卫生包	卫生员背包	3	个
急救箱	内外科急救箱带氧气瓶	1	个
输液箱	内外科急救箱带氧气瓶	1	个
外伤药品箱	内外科急救箱带氧气瓶	1	个
巡诊箱	内外科急救箱带氧气瓶	1	个
常用药箱	内外科急救箱带氧气瓶	1	个
污物桶	不锈钢脚踩带盖垃圾桶	1	个
电动吸引器	带轮负压吸引器	1	个
输液盘	不锈钢浅盘	1	个
氧气瓶	10L 钢瓶	1	套
2. 军南营房科战备物资采购			
班用棉帐篷	含拉绳、钢钎等配件（地桩 8 根，防风绳 8 根，拉绳块 8 个，蓬面筋 16 根；总重量 ≤ 130 公斤，蓬身材料涤纶军绿色帆布，保温层 ≥ 300g/m ² 真毛毡，里布 150D 涤纶白色牛津布，蓬身一	50	顶

	门四窗、带窗纱、烟筒口。含拉绳、钢钎等配件。尺寸约： 4.4*4.6*1.4*2.5m;		
班用单帐篷	含拉绳、钢钎等配件；总重量 \leq 80公斤，篷身材料涤纶军绿色防水布，篷身一门四窗、带窗纱。尺寸约：4.6*4.6*1.5*3.1m;	50	顶
厕所帐篷	含拉绳、带蹲位厕所帐篷，使用面积 \geq 24 m ² ，运输总质量约130kg,可承受8级以上风力，自重和8cm厚的积雪荷载，6个以上蹲位。含拉绳、钢钎等配件。尺寸：约8*3*1.8*2.6m;配8块以上蹲板。	6	顶
餐厅帐篷	含拉绳、钢钎等配件；总重量 \leq 400公斤，篷身材料：涤纶防水布，篷身一门四窗、带窗纱；篷架材料：中柱不低于 ϕ 38 \times 1.2mm，边柱不低于 ϕ 25 \times 1.2mm钢管。尺寸： \geq 10*7*1.9*3.5m;	6	顶
炊事帐篷	含拉绳、钢钎等配件；总重量 \leq 150公斤，篷身材料：涤纶防水布；配一个排风扇；篷架材料：不低于30*30*1.2mm，25*25*1.2mm钢管。 尺寸： \geq 6*4*1.8*3m;	3	顶
物资帐篷	含拉绳、钢钎等配件；篷身材料：涤纶防水布；篷架材料：不低于25*1.2mm钢管。尺寸： \geq 8*5*1.6*3m;	3	顶
指挥帐篷	含拉绳、钢钎等配件。可承受自重和8级风力荷载的作用。使用面积大于100 m ² ，运输体积包装不大于2.2m ³ ，总重量600-700kg，帐篷面布采用28x2/28x2涤纶迷彩防水帆布。棚顶为双面框架式结构。尺寸： \geq 11.25*9.6*1.8*4.14m;檐高1.8米。	1	顶
卫生帐篷	含拉绳、钢钎等配件，尺寸： \geq 6.6x4.6x3x1.8m，面积：32m ² 以上， 外篷布28x2/28x2军用涤纶防水帆布，保温层为金属镀膜化纤针刺毡， 里布为150D/150D涤纶白色牛津布，铺地布： \geq 4.6*6.6*1.8*3m;	2	顶

修理所帐篷	含拉绳、钢钎等配件。尺寸： $\geq 3.7\text{m} \times 3.2\text{m} \times 1.7\text{m} \times 2.6\text{m}$ ，军绿色涂层牛津布。	2	
睡袋	重量： ≤ 1.5 公斤左右 尺寸： \geq 长 190 厘米。宽 80 厘米，展开 160 厘米 面料：加厚牛津布 里料：抗撕裂尼龙里料 填充物：涤纶蓬松棉	500	个
帐篷照明灯	★白光源可充电 LED 灯， ★功率： $\geq 80\text{W}$ ， 灯泡重量： $\leq 100\text{g}$ 连续照明时间：4-20h 照明半径(m)： $10\text{ m}^2 - 30\text{ m}^2$ 材质：ABS 防爆塑料	100	个
电缆线	4 m^2 （带线盘）优质无氧纯铜，聚乙烯护线套、防冻、抗老化、抗拉力、防水、耐磨。	100	米
电源线（三芯）	2.5 m^2 （带线盘）优质无氧纯铜，聚乙烯护线套、防冻、抗老化、抗拉力、防水、耐磨。	100	米
维修工具箱	手提式工具箱，包含：多功能锂电钻，钳子，螺丝刀，美工刀，卷尺，锯子，数显电笔，剥线钳，胶布，螺丝零件盒，套筒，水平尺等，共计不少于 80 件。	2	套
铁锹	功能：铲、砍、撬、挖、锯等 展开长度：约 65cm 材质：冷轧钢	50	把
洋镐	材质：军规 45 号钢 长度：约 60cm 高度：约 36cm 重量：约 3.0kg	50	把
铁锤	材质：45 号工具钢，加硬处理 锤头和柄采用机器压力组装后打处钢楔子，保证锤头不脱落	100	把

	<p>全长：约 40cm</p> <p>锤长：约 12cm</p> <p>重量：约 2.25kg</p>		
电锤	<p>电源方式：交流电</p> <p>电压：220V</p> <p>功率：600W</p> <p>钻孔范围：4-10mm</p> <p>凿削功能：有</p> <p>调速：无极变速</p> <p>夹头类型：四坑</p> <p>工作方式：锤钻</p> <p>操作方式：手持式</p> <p>有无正反转向：有</p>	2	个
单兵背囊	<p>★材质：牛津布面料</p> <p>★颜色：数码迷彩</p> <p>容积：70L</p> <p>卡扣肩带可调节松紧</p> <p>有多功能侧袋，可收紧设计</p> <p>边角层加厚</p>	500	个
给养单元	<p>单元箱外形尺寸：约 870×740×550mm</p> <p>燃料：燃油</p> <p>加工量：1 小时内可完成 120 人份主副热食制作。</p> <p>携行具：三付背架可以携带全部器材与主副食给养。</p> <p>单兵携行量：（含全部给养和全套器材）>25kg</p> <p>器材：45L 铝行军锅 2 套，45L 铁行军锅 1 套，34cm 不锈钢菜盆 20 个，野战燃油炉灶 1 套，切菜板 2 块，菜刀及护套 2 把，帆布手套 2 付，调料袋 1 个，焖饭器 2 套，切菜布 2 块，饭勺 6 个，锅铲 1 把，炒勺 1 把，蒸盘 2 套，行军锅背架，给养携行包背架 2 付，野战燃油炉背架，7.5kg 汽油桶 2 只，201 送</p>	10	套

	饭袋 5 条，应急灯 1 盏。)		
汽油炉	★重量：≤3.5kg 适用燃料：汽油、柴油 油罐容积：≥3.5L 材质：耐高温不锈钢 耗油量：0.5g/h	10	个
行军锅	直径：45 公分 锅高：20 公分 容量：20L 重量：约 2.3KG 适用人数：8 人以上	10	个
电加热汤桶	★容量 50L, 材质：不锈钢+PU 发泡层 发热盘功率：≥2kw 保温：12 小时保温保冷	6	个
保温桶	材质：优质不锈钢 ★容量：60L 无龙头	6	个
商用冰柜	颜色：金属拉丝工艺 结构：十字对开门 净重：≤90KG 尺寸：≤800*600*1800mm ★总容量：≥380L 冷藏室：≥230L 冷冻室：≥120L 软冷冻室：≥25L 噪音值：40dB 能效等级：三级	2	个

3. 战备滚塑箱物资采购			
执法记录仪	<p>1. 软件接口要求：执法记录仪与执法数据采集设备的软件接口应符合 GA/T 947.4-2015 中 5.1.2 的要求；</p> <p>2. 驱动程序：执法记录仪应随机配备驱动程序，驱动程序应符合 GA/T 947.4-2015 中 5.4 的要求；</p> <p>3. ★电池保护试验：电池保护应符合 GB/T 18287-2013 的要求；</p> <p>4. 泄漏电流试验：具有充电器接口的执法记录仪泄漏电流应符合 GB 16796-2009 中 5.4.6 的要求；</p> <p>5. 防过热试验：应符合 GB 16796-2009 中 5.6 的要求；</p> <p>6. ★执法记录仪外形尺寸（背夹、外接设备除外）：应小于等于（长×宽×高）85mm×60mm×30mm；（技术指标需在检测报告中体现）</p> <p>7. 执法记录仪质量：（外接设备除外）应小于或等于 130g；（技术指标需在检测报告中体现）</p> <p>8. ★外壳防护等级：IP68，其中 IPX8:水下 1m, 2h, 试验后功能应正常；（技术指标需在检测报告中体现）</p> <p>9. 自由跌落：水泥地跌落高度 2000mm, 6 个面各 5 次, 共 30 次, 试验后功能应正常；（技术指标需在检测报告中体现）</p> <p>10. ★电池：应采用不可更换锂电池，应能支持执法记录仪连续摄录时间 10h(在分辨率 1920×1080, 帧率 30 帧/s 下测得)；（技术指标需在检测报告中体现）</p> <p>11. ★显示屏检测：执法记录仪应具有彩色显示屏，显示屏对角线尺寸应符合 2in；（技术指标需在检测报告中体现）</p> <p>12. ★显示屏亮度、对比度：最大亮度为大于等于 730cd/m², 对比度大于等于 7300:1；（技术指标需在检测报告中体现）</p> <p>13. ★视场角：执法记录仪在 2560×1440 分辨率下水平视场角应大于等于 120°，几何失真小于等于 5%；（技术指标需在检测报告中体现）</p>	1	台

	<p>14. 夜视功能：在开启夜视功能后，有效拍摄距离应能满足说明书的要求，且不低于 3m，有效拍摄距离处应能看清人物面部特征，具有红外补光功能的设备，红外补光范围在 3m 处应覆盖摄录画面 70%以上面积；</p> <p>15. ★照片分辨力：照片有效分辨率应七档可调，为 8000×4500 至 2362×1332 之间可调，当照片像素为 8000×4500、7696×4329、5408×3042, 4608×2592, 3840×2160、3072×1728 时，分辨力应为 1200 线，照片像素为 2362×1332 时，分辨力应为 1000 线；（技术指标需在检测报告中体现）</p> <p>16. 视频性能：分辨率应大于等于 2560×1440；在 1920×1080 时，视频分辨力应大于等于 1100 线，帧率为 30 帧/秒；（技术指标需在检测报告中体现）</p> <p>17. 存储：内置存储介质应≥32G；</p> <p>18. 摄录功能检查：在取景预览模式下，按下相应键，执法记录仪应自动开始记录视音频信息，按下停止键，执法记录仪应停止记录并且保存记录内容；</p> <p>19. 录音功能检查：在取景预览模式下，按下相应键，执法记录仪应自动开始记录音频信息，按下停止键，执法记录仪应停止记录并且保存记录内容；</p> <p>20. 视音频同步记录功能检查：回放时，数字音频相当于视频图像不应存在明显的滞后或超强。记录/回放一段视频画面时，其中人物说话的口型和声音应基本一致。视音频信号的失步时间应小于或等于 1s；</p> <p>21. 视频回放快进、快退功能：在本机回放时，具有 1X, 2X, 4X, 8X, 16X, 32X, 64X, 128X 倍快进和快退模式；</p> <p>22. 计时误差：执法记录仪与标准时间的计时时差应≤2s/天；</p> <p>23. 开机时间：从按下开机键进入取景预览模式所用时间小于等于 2S；</p> <p>24. 开/关机键防误操作检查：执法记录仪应具有独立的开/关</p>		
--	---	--	--

	<p>键。关机键应具有防误操作功能；</p> <p>25. ★照片存储检查：照片分辨率为 2336×1314 时文件大小≤1MB（技术指标需在检测报告中体现）</p> <p>26. ★LED 红蓝爆闪灯检查：样机具有通过指定按键实现内置红蓝爆闪灯并报警提示功能；</p> <p>27. ★目标指示功能：执法记录仪可通过相应按键开启或关闭目标指示功能，通过目标内置光源定点指示目标所在位置；</p> <p>28. ★遥控功能：可使用无线遥控方式完成全部或部分操作，如启动/停止摄录等，遥控距离≥10 米；（技术指标需在检测报告中体现）</p> <p>29. ★无线传输功能：支持通过 WIFI 连接手机 APP，可通过 APP 端远程控制执法记录仪录像，拍照，设置分辨率，手动或自动同步执法记录仪时间和查看执法记录仪剩余存储空间容量等功能，无线视频传输和控制距离≥10 米</p> <p>30. ★每台高清执法记录仪需配备一个独立的电池充电器。</p> <p>执行标准：（GA/T947-2015 单警执法视音频记录系统）</p> <p>◆提供所投产品的 3C 认证证书。</p> <p>◆提供由公安部检测中心出具的检测报告，开标现场提供检测报告原件备查。</p>		
手机投影仪	<p>★亮度：≥6500Lm</p> <p>对比度：3000：1</p> <p>标准分辨率：≥1280*800</p> <p>镜头：高增透镀膜镜头</p> <p>灯泡寿命：≥30000 小时</p> <p>灯泡功率：≥25W</p> <p>★画面尺寸：36-150 英寸</p> <p>自带接口：高清接口，USB 接口，VGA 接口，SD 卡槽，耳机接口，AV 接口</p>	1	台

便携式相机	支持自拍 自动 ISO 感光度 (ISO 80 级-ISO1000 级) 自动白平衡模式 存储介质 Memory Stick Pro Duo 有机身内存, 18 倍以上光学变焦倍数 1/2.3 英寸传感器尺寸, 支持中英文切换 机身重量 (g) 约 164 g CMOS 传感器类型, 有效像素 1600 以上高清摄像, 液晶屏尺寸 ≥ 3.0 英寸 可充电锂电池, 电池续航时间 约 500 张, 支持机身闪光灯, 支持 WiFi 连接	1	台
数码相机	自动白平衡模式, ISO 感光度, ★1600 万以上有效像素, 5-10 倍光学变焦, 液晶屏尺寸 ≥ 2.5 英寸, 电池续航时间 约 500 张, 电池型号 NP-B, 可充电锂离子电池 存储介质 SD 卡;	1	台
存储介质	$\geq 1\text{TB}$	1	个
调音箱	D-PRE (A 类离散式话放) 高品质运算放大器, 可开关幻象电源和 PAD 开关 单旋钮压缩器, EQ 和高通滤波器	8	台

	<p>AUX/效果发送/编组</p> <p>多种输入/输出接口</p> <p>LED 电平表</p> <p>内建 SPX 数字效果器</p> <p>金属机身</p> <p>内部全局供电</p> <p>机柜安装套装</p> <p>KLR 接口</p> <p>Cubase AI 录音制作软件</p> <p>★24-bit /192kHz 2-进/2-出 USB 音频接口功能</p>		
摄像仪	<p>存储介质：硬盘闪存双模</p> <p>★数码像素：600 万以上</p> <p>传感器尺寸：1/2.5 英寸</p> <p>防抖性能：光学防抖</p> <p>是否触摸屏：触摸屏</p> <p>是否支持夜摄功能：支持</p> <p>摄像机类型：4K 摄像机</p> <p>接口类型：HDMI USB 耳机接口</p> <p>电池类型：可重复充电电池(V 系列)</p> <p>动态有效像素：约 829 万像素(16:9)</p> <p>感光元件：Exmor R cmos</p> <p>屏幕尺寸：3.0 英寸</p> <p>静态有效像素：约 829 万像素(16:9)</p>	4	台
野战光缆	500 米	1	根
收发器	千兆单模单纤光纤收发器，它提供四个 100/1000Mbps 网线接口和一个 1.25Gbps SC 光纤接口，可实现电口信号和光口信号转换，并通过光纤进行远距离数据和视频信号传输。	1	台
电击器	功能：强光、直流高压电击	7	根

	<p>电击电压：≥1000KV</p> <p>尺寸：约Φ30×350m</p>		
自动泛光灯	<p>配置三节金属自动升降杆，升降高度大于 4.5 米，可采取遥控或手动控制灯盘配 4 灯头，360 度旋转，可自由调节照射方向，覆盖照射半径 35 至 55 米，防雨防风配有万向轮大轮和加固轮毂。灯盘，升降杆和发电机组为整体结构，性能稳定。</p> <p>额定电压：AC220V</p> <p>★光源功率：4×500W</p> <p>★灯头光通亮：≥10000LM</p> <p>连续工作时间：≥12h</p> <p>发电机组额定输出功率/油箱额定容量：2000W/15L</p> <p>气杆最大升高：≥4.5m</p> <p>气杆最小高度：≤1.8m</p> <p>发电机组输出电压：AC220V</p> <p>重量：≤60kg</p> <p>外壳防护等级：IP65</p>	1	台
发电机	<p>频率：50HZ</p> <p>排量：420CC</p> <p>额定电压：220V</p> <p>燃料型号：90W 无铅汽油</p> <p>★额定功率：7.5KW</p> <p>机油容积：≥1.0L</p> <p>备用功率：8KW</p> <p>燃料：车用无铅汽油</p> <p>相数：单相</p> <p>连续工作时间：≥8H</p> <p>噪音水平：≤75 分贝（7M）</p> <p>启动方式：手/电启动</p> <p>净重：≤95KG</p>	1	台

	油箱容积：≥15L		
喊话器	功能：喊话、警报、录音、放音、多媒体 USB 插口 功率：≥15W 失真度：<5%MAX 传送距离：>200M 工作电压：3.7v 频率响应：100Hz~10KHz 录音时长：150±10s 充电时间：约 6 小时 喊话时间：10~20 小时 尺寸：约 130*200mm 重量：≤0.7kg	2	个
袖标	纯棉面料 尺寸：约高 15CM/长 45CM 红色布料，黄色字	10	个
照相机	★有效像素：2000 万以上 传感器尺寸：1/2.3 英寸 电池类型：锂电池 液晶屏尺寸：≥3.0 英寸 感光元件类型：CMOS 光学变焦：≥25 倍	1	台
入党誓词	★材质：环保亚克力板 样式：3D 立体 背胶：有 厚度：2mm 左右 长：1200mm, 高：770mm	1	张
忠诚卫士誓词	★材质：环保亚克力板 样式：3D 立体	1	张

	背胶：有 厚度：2mm 左右 长：1200mm, 高：770mm		
话筒	调制方式：数字调制方式 杂波抑制：-45dB ★音频频响：30-20000Hz 输出功率：10mW 信噪比：96dB 支持 3.5MM 和 6.5MM 的接口 无线距离：10-60 米	2	个
音箱	★低音单元：12 寸全频喇叭 ★高音单元：双 3 寸高音 电池：≥4500mAh 续航时间：≥18 小时	1	个
摄像机	存储介质：硬盘闪存双模 ★数码像素：600 万以上 传感器尺寸：1/2.5 英寸 防抖性能：光学防抖 是否触摸屏：触摸屏 是否支持夜摄功能：支持 摄像机类型：4K 摄像机 接口类型：HDMI USB 耳机接口 电池类型：可重复充电电池(V 系列) 动态有效像素：约 829 万像素(16:9) 感光元件：Exmor R cmos 屏幕尺寸：≥ 3.0 英寸	1	台
矿泉水	饮用矿泉水 一箱 500ml*24 瓶	4	箱

单兵即食食品	单兵自热食品 一箱 12 包	12	箱
4. 指挥器材库物品			
录音笔	<p>★内存容量：8GB</p> <p>成色：全新</p> <p>音频播放格式：MP3 WMA WAV</p> <p>产品类别：录音笔</p> <p>显示屏类型：单色屏</p> <p>附加功能：录音功能</p> <p>电池规格：锂电池</p>	30	个
手电筒	<p>灯珠：LED</p> <p>★最大输出亮度：≥150 流明</p> <p>光束角：6° -9°</p> <p>工作模式：高亮、低亮、爆闪</p> <p>使用电池：单节 18650 电池，电池具有过电保护功能</p> <p>外形尺寸：154.6mm±2mm（长）×28.5±1mmmm（筒身）×35mm±1mm（筒头）</p> <p>净重：≤230g</p>	30	个
望远镜	<p>★倍率：8 倍</p> <p>物镜直径：42mm</p> <p>调焦系统：中调</p> <p>调焦透镜：内调</p> <p>出瞳距离：≥18mm</p> <p>镀膜：多层增透绿膜</p> <p>视场：341FT/1000YDS</p> <p>防水防雾功能：有</p> <p>尺寸（mm）：≤140*55*160</p> <p>净重：≤0.65g</p>	30	个

指北针	<p>是否防水：是</p> <p>是否防震：是</p> <p>是否夜光显示：是</p> <p>携带方式：手持式</p> <p>显示方式：指针式</p> <p>★功能：定位、测坡度、测距离</p> <p>★5 秒内精准定位</p> <p>防水防雾</p> <p>金金属外壳</p> <p>★测量范围：0-15cm</p> <p>★精度：1 度</p> <p>净重：约 300 克</p>	30	个
放大镜	<p>高清手持放大镜</p> <p>材质：ABS 材质</p> <p>★光源：LED 白光灯</p> <p>电池：普通 7 号电池</p>	30	个
秒表	<p>有时钟显示、定时响闹、倒计时功能；</p> <p>秒表功能:秒表装置能以百分之一（1/100）秒为单位，计量长达+（10）小时的时间。</p> <p>分段点时间/分段区时间的计时。</p> <p>★三排显示：同时分成三排，来显示全部经过的时间，分段点时间和分段区时间。</p>	30	个
激光笔	<p>约光激光笔</p> <p>重量：约 90G</p> <p>电池：2 节 7 号电池</p> <p>尺寸：约 160*150mm</p>	30	个
小迷彩背包	<p>面料：数码牛津布，内有防水涂层</p> <p>重量：≤1.5KG</p> <p>规格：≥40*30*15CM</p>	30	个

战备滚塑箱(大)	体积: ≥长 80cm 宽 65cm 高 50cm	30	个
战备滚塑箱(中)	体积: ≥长 70cm 宽 55cm 高 40cm	30	个
防弹头盔	<p>防弹头盔由外罩、盔壳(含包边)及悬挂缓冲系统(含帽箍、缓冲层、下额带、连接件)组成。</p> <p>★防护级别: II级,能有效阻止 1954 年式 7.62 mm 手枪, 1951 年式 7.62mm 手枪弹(铅芯)的穿透</p> <p>★盔壳侧向刚性: 防弹头盔盔壳最大变形量≤13.5mm, 残余变形量≤2mm</p> <p>阻燃性能: 盔壳体外表面续燃时间≤2s</p> <p>下额带装置强度: 以 150N/min 的拉伸速度进行试验, 直至解脱或断裂。下额带紧急脱扣在 500N 时未脱扣, 在外力 1074N 时脱扣。</p> <p>防弹性能: 在五发有效命中情况下, 头盔可阻断弹头, 盔壳弹痕高度均≤15mm</p> <p>环境适应性: -25℃~55℃</p> <p>耐浸水性能: 头盔在水中浸泡 24h 后, 取出垂吊 5min, 对头盔前部和顶部进行防弹性能试验, 头盔可阻断弹头, 首发弹着点的盔壳弹痕高度≤14mm</p> <p>★提供产品不低于 6 年 1000 万责任保险</p> <p>★执行标准: 《GA293-2012 警用防弹头盔及面罩》</p> <p>◆提供由保险公司承保的不低于 1000 万元保额的保险证明, 开标现场提供保险证明原件。</p> <p>◆提供中国兵器装备集团兵器装备研究所测试试验中心和中国兵器装备特种产品质量监督检测中心出具的检测报告, 开标现场提供检测报告原件。</p>	30	个
武警款救援头盔	<p>采用高强度 ABS 材质</p> <p>尺寸: 约 300*230mm</p>	30	个

防弹衣	<p>防弹衣的防弹层结构由高性能聚乙烯无纬布、PC 板和泡沫板组成。</p> <p>★防护面积：≥0.25 m²</p> <p>★防弹性能：使用 1979 年式 7.62mm 冲锋枪和 1951 年式 7.62mm 手枪弹（铅心）进行试验，在有效击中情况下，防弹衣阻断弹头，且背衬最大凹陷深度小于≤12mm。</p> <p>耐浸水性能：常温下，防弹衣在水中浸泡 30min 后，使用 1979 年式 7.62mm 冲锋枪和 1951 年式 7.62mm 手枪弹（铅心）进行防弹性能试验，在有效击中情况下，防弹衣阻断弹头，且背衬最大凹陷深度≤10mm。</p> <p>高温适应性：在高温（55℃±2℃，恒温 4h）后在 15min 内使用 1979 年式 7.62mm 冲锋枪和 1951 年式 7.62mm 手枪弹（铅心）进行防弹性能试验，在有效击中情况下，防弹衣阻断弹头，且背衬最大凹陷深度≤17.5mm。</p> <p>低温适应性：在低温（-20℃±2℃，恒温 4h）后在 15min 内使用 1979 年式 7.62mm 冲锋枪和 1951 年式 7.62mm 手枪弹（铅心）进行防弹性能试验，在有效击中情况下，防弹衣阻断弹头，且背衬最大凹陷深度≤13.2mm。</p> <p>耐湿热性：湿热试验（70℃±2℃，相对湿度 80%，240h）后在常温下放星 24h，使用 1979 年式 7.62mm 冲锋枪和 1951 年式 7.62mm 手枪弹（铅心）进行防弹性能试验，在有效击中情况下，防弹衣阻断弹头，且背衬最大凹陷深度≤12mm。</p> <p>◆提供由保险公司承保的不低于 1000 万元保额的保险证明，开标现场提供保险证明原件。</p> <p>◆提供公安部特种警用装备质量监督检验中心出具的检测报告，开标现场提供检测报告原件。</p>	30	件
救生衣	<p>材质：涤纶牛津布</p> <p>浮力材料：高密度聚乙烯泡沫</p> <p>★颜色：数码迷彩</p>	30	件

	★浮力: ≥ 7.5 公斤		
防毒面具	<p>★防毒时间: ≥ 50 分钟</p> <p>呼气阻力: $\leq 98\text{Pa}$ (30L/min)</p> <p>视野: 总视野: $\geq 75\%$</p> <p>双目视野: $\geq 60\%$</p> <p>下方视野: ≥ 40 度</p> <p>油雾透过率 $\leq 0.0005\%$</p> <p>面具漏气系数: $\leq 0.0005\%$</p> <p>★贮存寿命: 面具滤毒罐在规定条件下, 贮存期不少于 5 年。</p>	30	个
对讲机	<p>★基于时分多址 (TDMA) 数字对讲机, 满足国家对于数字对讲机相关检测标准, 具有国家工信部颁发的型号核准证。</p> <p>★要求支持 TDMA 双时隙技术。</p> <p>★支持模拟/数字双模制式, 兼容监所目前在用通讯设备, 互联互通。</p> <p>★要求内置蓝牙功能 (要求 4.0 以上协议版本), 支持数据语音同传, 多设备支持。</p> <p>★要求支持漫游功能。</p> <p>★要求支持倒放功能。</p> <p>★要求内置高精度 GPS 定位模块, 配合调度系统, 可实现实时追踪定位。</p> <p>★通过 IP66 以上防护等级检测, 并具有第三方出具的检测报告。(原件备查)</p> <p>要求支持多种呼叫模式, 单呼、组呼、全呼、广播呼叫等语音业务。</p> <p>要求支持数模混合扫描、优先信道扫描模式, 满足各种不同应用需求。</p> <p>★要求支持自定义音量设置, 支持最小音量及自定义音量等级设置。</p>	30	部

	<p>★要求支持自定义语音定制功能，支持电池电量播报，支持中英文语音播报。</p> <p>★要求具有紧急报警功能，支持最高优先级及多种报警模式设置，支持对讲机检测、遥毙（解码）、激活（解码）、单独工作和远程监听（解码）等管理功能，实现更多报警组合应用，安全更有保障。</p> <p>具有读写频密码保护功能。</p> <p>★要求支持不少于 40 位 ARC 语音加密功能，防止通话内容被窃听。</p> <p>★符合 MIL-STD-810G 美军标设计，可靠耐用。</p> <p>★具有语音播报功能。</p> <p>★支持定制炫彩面板。</p> <p>支持脱网功能。</p> <p>支持自动省电功能，当电池电量不足时，会有声响和指示灯的提示，也可通过快捷按键实现电池电量的播报。</p> <p>支持单独工作功能。</p> <p>支持色码鉴权功能防止外来信号进入。</p> <p>频段：350-400MHz</p> <p>信道容量：256 信道（16 分区*16 信道）</p> <p>信道间隔：模拟：12.5KHz /20KHz /25KHz，数字：12.5KHz</p> <p>电池（标准配置）：DC 7.4V±20% 锂电池 ≥2000mAh</p> <p>电池工作时间（5-5-90 工作循环，高功率发射）：模拟/数字：≥13/14 小时</p> <p>工作温度：-30℃~+60℃</p> <p>存储温度：-40℃~+85℃</p> <p>防护等级：≥IP66</p> <p>体积(宽×高×厚)：≤120mm*55mm*30mm（不包含天线）</p> <p>重量：≤300 克（含电池、背夹、天线）</p> <p>接收部分</p>		
--	---	--	--

	<p>频率稳定度：±1.5ppm</p> <p>模拟灵敏度：≤-119dBm@12dB SINAD</p> <p>数字灵敏度：≤-119dBm@5% BER</p> <p>互调：-65dB@12.5/20/25kHz；</p> <p>邻道选择性：模拟：≥60dB @12.5 kHz；≥70dB @25 kHz；</p> <p>数字：≥60dB</p> <p>阻塞：85dB</p> <p>额定音频功率：>1W</p> <p>额定音频失真：≤5%</p> <p>信噪比：≥35dB@12.5KHz；≥40dB@20KHz；≥40dB@25KHz；</p> <p>传导杂散辐射：<-57dBm</p> <p>天线阻抗：50Ω</p> <p>发射部分</p> <p>频率稳定度：±1.5ppm</p> <p>功率：VHF：1W/5W；UHF：1W/4W</p> <p>FM 调制方式 11KΦF3E@12.5kHz；16KΦF3E@25kHz</p> <p>调制灵敏度：8±2 mV</p> <p>传导/辐射杂散：-36dBm <1GHz；-30dBm >1GHz</p> <p>信噪比：≥35dB@12.5KHz；≥40dB@20KHz；≥40dB@25KHz；</p> <p>杂散射频分量：-36dBm@<1GHz，-30dBm@>1GHz</p> <p>模拟邻道功率：≥60dB@12.5kHz；≥70dB@20kHz/25kHz</p> <p>4FSK 调制精度：≤5%</p> <p>调制频偏限制：≤±2.5kHz@12.5kHz</p> <p>音频失真：≤3%</p> <p>音频响应：+1/-3dB</p> <p>◆投标人须提供国家工信部颁发的型号核准证。（复印件加盖 厂家公章）</p> <p>◆投标人须提供防护等级检测检测报告（复印件加盖厂家公 章）。开标现场提供原件备查）</p>	
--	--	--

<p>武警款携行具 (背囊+睡袋)</p>	<p>背囊 ★材质：牛津布面料 ★颜色：数码迷彩 ★容积：70L 卡扣肩带可调节松紧 有多功能侧袋，可收紧设计 边角层加厚 睡袋 ★重量：≤1.5 公斤左右 ★尺寸：≥长 190 厘米。宽 80 厘米，展开 160 厘米 面料：加厚牛津布 里料：抗撕裂尼龙里料 填充物：涤纶蓬松棉</p>	<p>30</p>	<p>套</p>
<p>报警系统</p>	<p>包含：4G 全网通报警主机 1 套，2 个遥控器，1 个主机备电源，1 个声光喇叭，2 个光能门磁，4 个光能红探测器。</p>	<p>1</p>	<p>套</p>
<p>指挥箱</p>	<p>内含：指挥尺一把，指北针一个，5 倍放大镜一个，30 公分钢尺一把，红蓝铅笔一支，HB 铅笔一支，橡皮一块，裁纸刀一把，订书器一个，信号喇叭一个，强光手电一个，夜间作业笔一支，红黑记号笔一支，指挥棒一个，修改液一瓶，剪刀一把，5 米卷尺一个，黑色工具袋一个。</p>	<p>30</p>	<p>个</p>
<p>作业工具包</p>	<p>内含文具包一个、修正液一瓶、野战军刀一把、指挥尺一把，5 米卷尺一个，作业笔一支，红、黑记号笔一支等</p>	<p>30</p>	<p>套</p>

本包核心产品：执法记录仪、防弹头盔、防弹衣、对讲机。

B包:

办公器材采购考察明细表						
序号	名称	规格	材质说明	单位	数量	
一	作战指挥训练中心					
1.1	办公家具	会议桌	按需定制 8000*4000*750	1、面材:采用≥0.6mm厚AAA级胡桃木皮(木纹近似、无疤结),同色实木封边,封边厚度不小于25mm。 2、内外双层的基材采用E1级高密度中纤板, 3、预留配套显示器位置配套多媒体接口	米	8
		操作台	按需定制(每人1米)	1、面材:采用≥0.6mm厚AAA级胡桃木皮(木纹近似、无疤结),同色实木封边,封边厚度不小于25mm。 2、内外双层的基材采用E1级高密度中纤板, 3、预留配套显示器位置配套多媒体接口	米	40
		会议椅	按需定制	1、面料:采用优质超纤皮,皮面光泽度好,阻燃防污抗静电,耐磨性强,厚度>1.0mm。 2、泡绵:坐垫采用45Kg/m ³ 发泡高密度高回弹优质泡绵 3、基材:选用优质橡木实木框架。	把	12
		操作台椅	按需定制	1、面料:采用优质超纤皮,皮面光泽度好,阻燃防污抗静电,耐磨性强,厚度>1.0mm。 2、泡绵:坐垫采用45Kg/m ³ 发泡高密度高回弹优质泡绵 3、基材:选用优质橡木实木框架。	把	40
1.2	网络办公配套	电动翻转器(含显示屏)	定制 21.5寸 1920*1080高	内置高清显示器 可以支持高清HDMI,VGA同时输入,面板按钮带HDMI与VGA切换功能。高清1920*1080	套	40

			清显示器	分辨率。 控制方式：支持面板按钮控制，射频遥控统一控制，集中或者分组控制。 显示屏角度可调范围：0°~15°~30°。 储藏温度：-40℃~85℃ 工作温度：-15℃~40℃ 电源范围：AC：198~242V		
		电动翻转器（含显示屏）	定制 21.5寸 1920*1080 高清显示器	内置高清显示器 可以支持高清 HDMI，VGA 同时输入，面板按钮带 HDMI 与 VGA 切换功能。高清 1920*1080 分辨率。 控制方式：支持面板按钮控制，射频遥控统一控制，集中或者分组控制。 显示屏角度可调范围：0°~15°~30°。 储藏温度：-40℃~85℃ 工作温度：-15℃~40℃ 电源范围：AC：198~242V	套	20
二 保障部作业室						
2.1	办公家具		定制 会议桌 4000*1600*750	1、面材：采用≥0.6mm 厚 AAA 级胡桃木皮（木纹近似、无疤结），同色实木封边，封边厚度不小于 25mm。 2、内外双层的基材采用 E1 级高密度中纤板， 3、预留配套显示器位置配套多媒体接口	米	4
			定制 会议椅	1、面料：采用优质超纤皮，皮面光泽度好，阻燃防污抗静电，耐磨性强，厚度>1.0mm。 2、 泡绵：坐垫采用 45Kg/m ³ 发泡高密度高回弹优质泡绵 3、 基材：选用优质橡木实木框架。	把	12

2.2	网络办公 配套	笔记本 电脑		笔记本电脑、i7-8500U 处理器/8GB 内存 /256G、独显 14.0FHD	套	2
		千兆交 换机		24 口千兆企业级以太网交换机	个	1
		IP 电话 机		IP 电话，支持内外线	个	1
三 政治工作部作业室						
3.1	办公家具	会议桌	定制 4000*1600*750	1、面材：采用 $\geq 0.6\text{mm}$ 厚 AAA 级胡桃木皮（木 纹近似、无疤结），同色实木封边，封边厚 度不小于 25mm。 2、内外双层的基材采用 E1 级高密度中纤板， 3、预留配套显示器位置配套多媒体接口	米	4
		会议椅	定制	1、面料：采用优质超纤皮，皮面光泽度好， 阻燃防污抗静电，耐磨性强，厚度 $> 1.0\text{mm}$ 。 2、 泡绵：坐垫采用 45Kg/m ³ 发泡高密度高 回弹优质泡绵 3、 基材：选用优质橡木实木框架。	把	12
3.2	网络办公 配套	笔记本 电脑		笔记本电脑、i7-8500U 处理器/8GB 内存 /256G、独显 14.0FHD	套	1
		千兆交 换机		24 口千兆企业级以太网交换机	个	1
		IP 电话 机		IP 电话，支持内外线	个	1
四 导调厅蓝方作业室						
4.1	办公家具	会议桌	定制 4000*1600*750	1、面材：采用 $\geq 0.6\text{mm}$ 厚 AAA 级胡桃木皮（木 纹近似、无疤结），同色实木封边，封边厚 度不小于 25mm。	米	4

				2、内外双层的基材采用E1级高密度中纤板， 3、预留配套显示器位置配套多媒体接口		
		会议椅	定制	1、面料：采用优质超纤皮，皮面光泽度好， 阻燃防污抗静电，耐磨性强，厚度>1.0mm。 2、 泡绵：坐垫采用 45Kg/m3 发泡高密度高 回弹优质泡绵 3、 基材：选用优质橡木实木框架。	把	12
4.2	网络办公 配套	笔记本 电脑		笔记本电脑 、 i7-8500U 处理器/8GB 内存 /256G 、独显 14.0FHD	套	1
		千兆交 换机		24 口千兆企业级以太网交换机	个	1
		IP 电话 机		IP 电话，支持内外线	个	1
五	首长参谋部指挥室					
5.1	办公家具	会议桌	定制 6000*2000*750	1、面材：采用≥0.6mm 厚 AAA 级胡桃木皮（木 纹近似、无疤结），同色实木封边，封边厚 度不小于 25mm。 2、内外双层的基材采用E1级高密度中纤板， 3、预留配套显示器位置配套多媒体接口	米	6
		会议椅	定制	1、面料：采用优质超纤皮，皮面光泽度好， 阻燃防污抗静电，耐磨性强，厚度>1.0mm。 2、 泡绵：坐垫采用 45Kg/m3 发泡高密度高 回弹优质泡绵 3、 基材：选用优质橡木实木框架。	把	16
5.2	网络办公 配套	笔记本 电脑		14.0 英寸 FHD/i7-8550U/8G/256G SSD/2G 独 显/windows	套	1

		千兆交换机		24口千兆企业级以太网交换机	个	1
		IP电话机		IP电话，支持内外线	个	1
六	信息保障站					
6.1	办公家具	操作台	定制（每人1.2米）	1、面材：采用 $\geq 0.6\text{mm}$ 厚AAA级胡桃木皮（木纹近似、无疤结），同色实木封边，封边厚度不小于25mm。 2、内外双层的基材采用E1级高密度中纤板， 3、预留配套显示器位置配套多媒体接口	米	10
		操作台椅	定制	1、面料：采用优质超纤皮，皮面光泽度好，阻燃防污抗静电，耐磨性强，厚度 $> 1.0\text{mm}$ 。 2、泡绵：坐垫采用45Kg/m ³ 发泡高密度高回弹优质泡绵 3、基材：选用优质橡木实木框架。	把	8
6.2	网络办公配套	电动翻转器（含显示屏）	定制 21.5寸 1920*1080高清显示器	内置高清显示器 可以支持高清HDMI，VGA同时输入，面板按钮带HDMI与VGA切换功能。高清1920*1080分辨率。 控制方式：支持面板按钮控制，射频遥控统一控制，集中或者分组控制。 显示屏角度可调范围：0~15度~30度。 储藏温度：-40℃~85℃ 工作温度：-15℃~40℃ 电源范围：AC：198~242V	套	8
		千兆交换机		24口千兆企业级以太网交换机	个	1
		IP电话机		IP电话，支持内外线	个	8

七		勤务值班室				
7.1	办公家具	操作台	定制(每人 1.2 米)	1、面材:采用 ≥ 0.6 mm 厚 AAA 级胡桃木皮(木纹近似、无疤结), 同色实木封边, 封边厚度不小于 25mm。 2、内外双层的基材采用 E1 级高密度中纤板, 3、预留配套显示器位置配套多媒体接口	米	15
		操作台椅	定制	1、面料:采用优质超纤皮, 皮面光泽度好, 阻燃防污抗静电, 耐磨性强, 厚度 > 1.0 mm。 2、 泡绵: 坐垫采用 45Kg/m ³ 发泡高密度高回弹优质泡绵 3、 基材: 选用优质橡木实木框架。	把	12
		会议桌	定制 4000*1600*750	1、面材:采用 ≥ 0.6 mm 厚 AAA 级胡桃木皮(木纹近似、无疤结), 同色实木封边, 封边厚度不小于 25mm。 2、内外双层的基材采用 E1 级高密度中纤板, 3、预留配套显示器位置配套多媒体接口	米	4
		会议椅	定制	1、面料:采用优质超纤皮, 皮面光泽度好, 阻燃防污抗静电, 耐磨性强, 厚度 > 1.0 mm。 2、 泡绵: 坐垫采用 45Kg/m ³ 发泡高密度高回弹优质泡绵 3、 基材: 选用优质橡木实木框架。	把	10
		屏风		定制	套	1
7.2	网络办公配套	电动翻转器(含显示屏)	定制 21.5 寸 1920*1080 高清显示器	内置高清显示器 可以支持高清 HDMI, VGA 同时输入, 面板按钮带 HDMI 与 VGA 切换功能。高清 1920*1080 分辨率。 控制方式: 支持面板按钮控制, 射频遥控统	套	12

				一控制，集中或者分组控制。 显示屏角度可调范围：0°~15°~30°。 储藏温度：-40℃~85℃ 工作温度：-15℃~40℃ 电源范围：AC：198~242V		
		千兆交换机		24口千兆企业级以太网交换机	个	1
		电话机		IP电话，支持内外线	个	12
		复印机		打印，复印，扫描一体机	套	1
八	其它区域					
8.1	值班室一	★值班桌	1400*650*800	1、面材：采用≥0.6mm厚AAA级胡桃木皮（木纹近似、无疤结），同色实木封边，封边厚度不小于25mm。 2、内外双层的基材采用E1级高密度中纤板	张	2
		值班椅子		1、面料：采用优质超纤皮，皮面光泽度好，阻燃防污抗静电，耐磨性强，厚度>1.0mm。 2、泡绵：坐垫采用45Kg/m ³ 发泡高密度高回弹优质泡绵 3、基材：选用优质橡木实木框架。	把	2
		电视机		屏幕尺寸：55英寸	套	2
		值班电话		IP电话，支持内外线	部	2
	值班室二	床	2000*1200	1、基材：优质橡木实木制作，木材经干燥处理，含水率≤9%，不易变形、开裂。2、油漆：PE底漆高级哑光聚酯面漆	张	2
		衣柜	900*500*1850	1、基材：优质橡木实木制作，木材经干燥处理，含水率≤9%，不易变形、开裂。2、油	组	2

				漆：PE 底漆高级哑光聚酯面漆		
		值班电话		IP 电话，支持内外线	部	1
8.2	图 库 室	办公桌	1600*800*750	1、面材：采用 ≥ 0.6 mm 厚 AAA 级胡桃木皮（木纹近似、无疤结），同色实木封边，封边厚度不小于 25mm。 2、 内外双层的基材采用 E1 级高密度中纤板	张	4
		办公椅	常规	1、 面料：采用优质超纤皮，皮面光泽度好，阻燃防污抗静电，耐磨性强，厚度 > 1.0 mm。 2、 泡绵：坐垫采用 45Kg/m ³ 发泡高密度高回弹优质泡绵 3、 基材：选用优质橡木实木框架。	把	4
		控制电脑		英特尔酷睿 i7 台式机电脑整机（i7-7700 8G 1T 2G 独显 19.5 英寸宽屏显示器低蓝光	套	2
		电动挂图机	定制	可挂 5 幅 2 米内不同地图，遥控升降。	套	2
		千兆交换机		24 口千兆企业级以太网交换机	个	1
		电话机		IP 电话，支持内外线	个	2
		钢制文件柜	定制	H2300W1200D1290/890mm 电脑联网自动选层， 远程控制定层 检索、查询功能， 自动捷径选层 应急手摇 光电安全保护 自动门 触摸屏控制 每层斗板载荷 额定载荷 50 公斤，最大载荷 70 公斤 每层斗板载荷 额定载荷 50 公斤，最大载荷 70 公斤	组	2

		货架	定制	移动货架（三层）：2000×2000×700mm（长×宽×高），后背带钢网，高度含轮子 2000mm。材料参数为 Q235 冷轧钢，表面为环氧树脂粉末静电涂喷，颜色为军绿色（RAL 色号 6003），分为 4 档 3 层组合式结构，每层可承重≥300kg，货架每层配钢层板，每层配 2 根可拆卸挡货梁，每组货架底部安装 4 个高承载、高强度的万向聚氨酯脚轮（每个聚氨酯脚轮承重≥500kg），货架整体为可拆卸式，横梁可上下进行调节；	组	6
		桌椅		不锈钢绿漆	套	1
		硬板床		可折叠单人	张	2
		行军床 单人		行军床（单人） 材质：优质铝合金，加厚 600D 牛津布，颜色 分类：数码迷彩 重量：6.0kg，承重：不少于 400 斤，附加功能： 折叠	张	500
		充气床 垫		主要材料：正面底面均采用数码迷彩牛津布 TPU 单面涂层布，铜质气嘴 ★规格尺寸：全长≥1850mm 宽≥720mm 厚≥ 40mm ★重量：≤2.0 公斤 主要性能：采用热合工艺一体化成型，优质 材料，结构合理使用方便，舒适。便于在野 外温寒区环境温度-40℃~46℃相对湿度≥ 95%的条件下使用便于运输、储存。	个	500
		就餐折 叠餐桌		含折叠凳。尺寸 130x80x55cm，配 8 个数码迷 彩折叠马扎	张	50

	维修台		50mm 厚高压成型纤维耐磨板，称重 1000kg 以上，桌腿加厚 1.5mm 钢管，防锈漆采用氩弧焊、酸洗磷化、静电喷涂 尺寸：≥2000mm*750*800mm，	张	1
	操作台		四抽屉可移动操作平台， 1mm 加厚金属板材，搭配卡槽、挂钩、内衬，可移动加厚轮毂，含脚刹，一体化抽屉把手，配防倒腿 尺寸：≥700*460*950mm	个	3
	货架	定制	移动货架（三层）：2000×2000×700mm（长×宽×高），后背带钢网，高度含轮子 2000mm。材料参数为 Q235 冷轧钢，表面为环氧树脂粉末静电涂喷，颜色为军绿色（RAL 色号 6003），分为 4 档 3 层组合式结构，每层可承重≥300kg，货架每层配钢层板，每层配 2 根可拆卸挡货梁，每组货架底部安装 4 个高承载、高强度的万向聚氨酯脚轮（每个聚氨酯脚轮承重≥500kg），货架整体为可拆卸式，横梁可上下进行调节；	组	80
	★指挥器材柜	高 2150 宽 690 深 550	顶层四格放置防弹头盔、防暴头盔、救援头盔、防毒面具；中间两层可放置防弹衣和救生（救援）衣，下层放置指挥作业箱、背囊、防弹盾牌和个人手中武器；钢板厚度 1.0mm 背部指定位置预留过线孔，柜边内侧做斜封边，表面静电喷涂定制色号	个	30
	便携式计算机		cpu 类型：英特尔酷睿四核处理器 CPU 型号： i5-8250U 处理器 CPU 速度：1.6GHz 内存容量：4G 内存类型： DDR4 2400MHz	台	30

			屏幕描述：14.0 英寸，分辨率 1920*1080 显示比例：16：9 屏幕类型：LED 背光防炫光 颜色：主体黑色		
	便携式打印机		类型：黑白激光, 接口类型：USB, 最大打印幅面：A4 能效等级：二级, 耗材类型：鼓粉分离	台	30
	安全移动储存介质		容量：1TB	个	30
	移动货架（两层）	定制	长 195cm 宽 72cm 高 158cm，两层高度可根据物资高度进行调节，后背带钢网。	组	30
	移动货架（三层）	定制	长 195cm 宽 72cm 高 158cm，三层高度可根据物资高度进行调节，后背带钢网。	组	30
	移动托盘	定制	1900*700*190mm, 底部安装收紧带挂钩	个	30

1、设计平面图、所投产品的结构图要求：

投标人投标时根据项目情况提交设计平面图、所投产品结构图。要求如下：

- （1）作战指挥训练中心、首长参谋部指挥室家具 CAD 平面布置图；
- （2）作战指挥训练中心、首长参谋部指挥室家具立体效果图；
- （3）家具结构图：针对要求提交的样品提供结构图。

2、本包中标注“★”为提供样品。

评标标准和评标方法

一 评标原则

1. 公平、公正、科学合理评标；
2. 评标委员会由招标采购单位从政府采购专家库中随机抽取后并依法组建，有关人员对所聘任的评标委员会成员名单必须严格保密，与投标有利害关系的人员不得进入评标委员会；
3. 参加评标的人员应严格遵守国家有关保密的法律、法规和规定，并接受有关部门的监督；
4. 根据法律法规规定，参加评标有关人员应对整个评标、定标过程保密，不得泄露；
5. 投标文件制作机器码一致被视为无效投标；
6. 评标委员会成员（以下简称评委）应按规定的程序评标；
7. 评委在开始评标前，应首先检查每份投标文件的内容是否完整，是否实质上响应招标文件的要求。对于实质上未响应招标文件规定的投标文件，采购人将予以拒绝。对于报价特别异常的，由评委依法认定。
8. 评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行比较评审。
9. 投标人对评委施加影响的任何行为，都将被取消中标资格。

二 评标方法

1. 本项目采用综合评分法。
2. 比较与评价。评委按招标文件要求对所有资格性审查合格的投标文件进行检查，并进行综合比较与独立评分。
3. 和本项目相关的政府采购政策功能体现见后附“政府采购政策功能体现”。
4. 澄清有关问题。
对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可采用书面形式要求投标人做出必要的澄清、说明。投标人的说明或者澄清应当采用相应书面形式，由其授权的代表确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
5. 报价明显低于其他通过符合性审查投标人的问题
评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必

要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

6. 推荐中标候选人。根据采购需要、商务、技术均能满足招标文件要求，按评标委员会评出的综合得分，由高到低顺序排列，推荐三名中标候选人（如最得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人）。

当多个投标人所投核心产品（见第七章标注的核心产品）的对应品牌完全相同的情况下，将被认定为同一品牌。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一项目投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按同品牌投标报价最低的投标人获得中标人推荐资格（若投标报价相同时，按技术规格响应程度最高的，若技术规格相同，则按售后服务最优的）。

7. 评委最终得分的算术平均值即为该投标人的最终得分。计分过程按四舍五入取小数点后两位，最终得分取至小数点后两位。

8. 中标人的确定。采购人应当在收到评标报告后 5 个工作日内，根据评标委员会推荐的中标候选人，确定为中标人。

三 政府采购政策功能体现

（一）为贯彻落实财库[2011]181 号《财政部、工信部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知》、豫财购[2013]14 号《河南省财政厅、河南省工业和信息化厅关于政府采购促进小型微型企业发展的实施意见》、郑财办购[2012]8 号《郑州市财政局、郑州市工业和信息化委员会关于政府采购促进中小企业发展有关问题的通知》，本项目鼓励中小企业参与投标，中小企业划型标准以工信部联企业〔2011〕300 号《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》为依据关于投标报价评分中给予中小企业优惠的说明：给予小型或微型企业 6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；

（二）根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）规定，本项目支持监狱企业参与政府采购活动。监狱企业参加本项目投标时，须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策；

（三）残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照关于促进残疾人就业政府采购政策的通知财库〔2017〕141号要求提供《残疾人福利性单位声明函》等有效证明材料，并对声明的真实性负责，否则不予认可。

（四）国家相关部委针对节能产品、环境标志产品出台了相关调整优化政府采购执行机制，并颁布《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（市场监管总局2019年4月3日下发）（以下简称“机构名录”）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）（以下简称“节能清单”）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）（以下简称“环保清单”）。

根据要求，投标产品如有中属于“节能清单”中标记“★”产品的，必须提供经过“机构名录”中的认证机构出具的“节能产品认证证书”，未提供的按无效投标处理。对于投标产品属于“节能清单”中非标记“★”产品的以及属于“环保清单”产品并经“机构名录”中的认证机构出具相应的产品认证证书的在评分办法中给予优先采购体现。

（五）根据财政部、国家环保总局联合印发《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号），如供应商所提供产品属于被列入最新一期环境标志产品政府采购清单产品，将给予优先采购，见“评分标准”中“加分项”。

（六）根据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）规定，政府采购应当采购本国产品，不允许采购进口产品，确需采购进口产品的，实行审核管理。本办法所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。根据《财政部办公厅关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）规定，凡在海关特殊监管区域内企业生产或加工（包括从境外进口料件）销往境内其他地区的产品，不作为政府采购项下进口产品。对从境外进入海关特殊监管区域，再经办理报关手续后从海关特殊监管区进入境内其他地区的产品，应当视为进口产品；

未在采购文件中明确规定不允许进口产品参加的，视为拒绝进口产品参加。财政部门审核同意购买进口产品的，将在采购文件中明确规定可以采购进口产品。

（七）根据《财政部国家发展改革委信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》财库〔2005〕366号，本项目如涉及到无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，当优先采购《无线局域网

认证产品政府采购清单》内的产品，如涉及到信息安全产品，应当采购经国家认证的信息安全产品；采用最低评标价法的采购项目，清单中的产品不是最低报价但不高于排序第一的一般产品报价一定比例的，将采购合同授予提供认证产品的供应商。采用综合评标法的采购项目，将在评审总分基础上对清单中的产品加 1 分。

（八）、根据政府采购政策，本项目如涉及到计算机办公设备产品，供应商所投产品必须是预装正版操作系统软件的计算机产品。

（九）根据《关于信息安全产品实施政府采购的通知（财库【2010】48号）》规定，本项目如涉及采购信息安全产品的，产品供应商提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

（十）其它未尽事宜，按国家有关法律、法规执行。各潜在投标人投标时根据自身情况和投标产品情况自行对照并执行。

四 评标程序

1. 资格审查。开标结束后，首先按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第 87 号令）由采购人对投标人的资格性进行审查。内容如下：

评审因素		评审标准
资格性 审查	企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一证或五证合一）	复印件加盖公章
	近三年无违法违纪记录声明函	提供声明函
	投标人反商业贿赂承诺书	提供承诺书
	依法缴纳税收证明及社保证明	“招标项目资料表”中要求的的纳税证明和社保缴纳证明
	财务审计报告	“招标项目资料表”中要求的财务审计报告
	信用查询记录	符合财库【2016】125号文的要求，无不良信用记录
	其他资格性要求	符合招标文件中规定的其他资格性要

2. 评标委员会根据评标原则和评标标准对所有资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定是否满足招标文件的实质性要求。符合招标文件实质性要求的投标文件，评委将按评分标准进行价格评议和综合评分。

评审因素		评审标准
符合性审查	投标人名称	与营业执照、资质证书一致
	投标文件签章	符合招标文件要求
	投标有效期	符合招标文件要求
	其他实质性要求	符合招标文件的其他实质性要求

五 评分标准:

A包:

评分项及评分规则			
一、价格部分(30分)			
报价得分	$S_n = (C_{min}/C_n) \times 30$ <p> S_n: 第n个投标人的价格得分 C_{min}: 技术和商务初审符合的所有投标人的最低价格 C_n: 第n个技术和商务初审符合的投标人的投标报价 价格扣除: 对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除, 用扣除后的价格参与评审。 参加投标的中小企业, 应当按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库〔2011〕181号)的规定提供《中小企业声明函》(中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号)。 </p>		
二、商务部分(6分)			
序号	内容	权重	评分规则
1	投标人业绩	6	投标人每提供一份(自2017年1月1日以来)类似项目业绩证明的得3分(必须包含合同及验收证明), 最高得6分。(原件扫描上传)
三、技术部分(32分)			
序号	内容	权重	评分规则
1	技术参数	30	1、投标产品的技术参数、性能指标及产品功能: 备注: 技术指标响应性情况最终得分小于1分的, 视为没有实质性响应招标要求, 做无效处理。 1.1 全部满足招标文件要求的得基础分20分; 1.2 ◆号条款为重要指标, 每缺少一项(或有一项不满足)在20分基础上扣3分; 1.3 ★号部分为重要技术指标, 每有一项不满足(或负偏离)在20分基础上扣2分; 1.4 其它技术指标, 每有一项不满足(或负偏离)在20分基础上扣1分; 1.5 所投性能指标高于招标文件技术要求的, 每有一项在20分的基础上加1分, 最高加6分。 2、核心产品(执法记录仪、防弹头盔、防弹衣、对讲机)的检测报

			告原件扫描上传，每有一项得1分，最多得4分。
2	节能、环保	2	1、所投标产品属于“节能清单”中非标记“★”产品的以及属于“环保清单”产品并经“机构名录”中的认证机构出具相应的产品认证证书，提供相关证明材料得1分。 2、所提供产品属于被列入最新一期环境标志产品政府采购清单的，提供相关证明材料得1分。
四、样品部分(15分)			
2	样品	15	提供核心产品的样品一套，样品技术参数要求详见招标文件样品技术参数要求。 根据样品的外观、质量、材质、加工工艺、防护等级等方面评分。 1、防弹头盔、防弹衣(5分)。 根据防弹衣及防弹头盔的外观、材质、加工工艺、穿戴舒适性、重量等进行比对，性能对比最优的得5分，较好的得3分，差的得1分，不提供不得分。 (2) 执法记录仪、对讲机(5分)。 根据执法记录仪及对讲机的外观、材质、加工工艺、重量、防水、跌落、电池容量、视频清晰度、通话质量等进行比对，性能对比最优的得5分，较好的得3分，差的得1分，不提供不得分。 (3) 样品整体评价：优的得5分，良的得3分，差的得1分，样品不提供或者提供不全者不得分。
五、项目组织实施方案及售后服务承诺(17分)			
	项目组织实施方案	5	1、根据项目实施方案的完整性、规范性、合理性：有详尽的实施计划安排、验收计划、质量保证计划等。方案内容全面、计划合理可行，优得5分，较好得3分，差得1分，无此内容不得分。
	技术培训	5	根据项目的技术培训方案等内容，培训方案详细，内容全面，安排合理等相比较评分，优得5分，较好得3分，差得1分，无此内容不得分。
	质保期	2	满足招标文件质保期要求的基础上每增加一年加1分，最多加2分。
	售后服务承诺	5	售后服务方案充分考虑实际需求，售后能力、服务响应及时、应急处理方案等相比较而评分，优得5分，较好得3分，差得1分，无此内容不得分。

B包:

评分项及评分规则			
一、价格部分(30)			
报价得分	$S_n = (C_{min}/C_n) \times 30$ <p> S_n: 第n个投标人的价格得分 C_{min}: 技术和商务初审符合的所有投标人的最低价格 C_n: 第n个技术和商务初审符合的投标人的投标报价 价格扣除: 对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除, 用扣除后的价格参与评审。 参加投标的中小企业, 应当按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库〔2011〕181号)的规定提供《中小企业声明函》(中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号)。 </p>		
二、商务部分(14分)			
序号	内容	权重	评分规则
1	企业资质证明	6	1、投标产品制造商同时具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书且在有效期内的得2分, 缺项不得分。(原件扫描上传并提供网址及网上查询截图) 2、投标产品制造商有中国环境标志产品认证证书(证书认证单元包含人造板类家具, 认证产品包含涂饰类木质桌、木质柜、木质床; 覆面类木质桌、木质柜、木质床)且在有效期内的得2分, 没有的不得分。(原件扫描上传并提供网址及网上查询截图) 3、投标产品制造商有中国环保产品认证书(CQC认证)(包括木质宾馆、木质办公、沙发、床垫)(其中木质办公系列有班台、书柜、会议桌、条桌、茶几、茶水柜、椅子; 木质宾馆系列有写字台、书写椅、休闲椅、茶几、行李架、床头柜、床架; 沙发系列有真皮沙发、布艺沙发; 床垫系列是弹簧床垫)且在有效期内的全部提供得2分, 缺项不得分。(原件扫描上传并提供网址及网上查询截图)
2	企业规模及供货能力	8	1、投标人提供自2016年1月以来类似项目, 需同时提供每个业绩的中标通知书、合同复印件及网址、网上中标公示结果截屏加盖公章

			<p>章，否则不得分。每有一份有效业绩得 1 分，最多得 4 分。</p> <p>2、投标人或制造商实力：同时提供生产设备，双端齐边开榫机、六排多轴钻、CNC 数控加工中心、全自动板材开料锯、全自动封边机、全自动油漆喷涂线、全自动带式砂光机、全自动数控钻孔设备、实木烘干设备照片与设备采购发票，设备发票必须是本项目的投标人或制造商，得 4 分；提供不全或未提供不得分。（发票原件扫描上传至投标文件中）</p>
三、技术部分(41)			
序号	内容	权重	评分规则
1	技术参数	5	技术指标完全满足招标文件要求，得5分，每有一条不满足扣 0.2分，扣完为止。
2	企业提供产品原材料检验报告	8	<p>提供 2019 年以来国家家具产品质量监督检验中心(或国家涂料产品质量监督检验中心)出具的合格的抽样检测报告并同时提供网址及网上查询截图：检测报告内容含密度板、实木、油漆、木皮、铰链、导轨、锁具、皮革、白乳胶、脚轮、海绵、三合一连接件、冷轧钢板各一份。其中：①密度板含水率$\leq 9.2\%$，密度 $0.7\text{g}/\text{cm}^3$，吸水厚度膨胀率$\leq 7.1\%$，静曲强度$\geq 25.7\text{MPa}$，弹性模量$\geq 2470\text{MPa}$；②油漆类挥发性有机化合物含量$\leq 634\text{g}/\text{L}$，苯含量$< 0.01\%$，卤代烃含量$< 0.01\%$；③铰链耐久性达 40000 次，下沉量$\leq 1.5\text{mm}$；④锁具开启扭矩$\leq 0.4\text{N}\cdot\text{m}$；⑤皮革涂层粘着牢度$\geq 7.6\text{N}/10\text{mm}$，未检出禁用偶氮染料；⑥白乳胶游离甲醛$\leq 0.27\text{g}/\text{kg}$，苯含量$< 0.01\text{g}/\text{kg}$，甲苯和二甲苯含量$< 0.04\text{g}/\text{kg}$，总挥发性有机物$\leq 46\text{g}/\text{L}$；⑦海绵回弹率$\geq 61\%$，湿热老化后拉伸强度$\geq 101.6\text{kPa}$；⑧三合一连接件抗压强度$\geq 275\text{N}$，抗拉强度$\geq 1049\text{N}$。完全满足以上指标要求得 8 分，缺一项或负偏离一项扣 1 分。</p> <p>备注：1、检测报告原件扫描上传，否则不得分。</p> <p>2、检测报告的发证日期必须是本项目招标公告发布之前。</p>
3	企业提供产	6	提供 2019 年以来省级及以上权威检验中心出具的产品的检测报告：

	品检验报告		<p>检测报告内容含板式类桌、柜、床；油漆类桌、床、柜。其中：①板式桌翘曲度允差$\leq 1.0\text{mm}$，底脚与水平面差值$\leq 0.6\text{mm}$，抽屉摆动度$\leq 3\text{mm}$，木材含水率$\leq 8.7\%$，甲醛释放量$\leq 0.6\text{mg/L}$；②板式床底脚与水平面差值$\leq 1.0\text{mm}$，冲击高度 50mm，抗冲击 1 级，木材含水率$\leq 8.4\%$，甲醛释放量$\leq 0.8\text{mg/L}$；③板式柜翘曲度允差$\leq 1.0\text{mm}$，底脚与水平面差值$\leq 1.0\text{mm}$，冲击高度 50mm，抗冲击 1 级，木材含水率$\leq 8.6\%$，甲醛释放量$\leq 0.7\text{mg/L}$；④油漆桌翘曲度允差$\leq 1.0\text{mm}$，底脚与水平面差值$\leq 1.0\text{mm}$，抽屉摆动度$\leq 2\text{mm}$，耐液性耐干热附着力漆膜耐磨性均为 1 级，甲醛释放量$\leq 0.5\text{mg/L}$；⑤油漆床底脚与水平面差值$\leq 1.0\text{mm}$，耐湿热耐干热漆膜耐磨性均为 1 级，甲醛释放量$\leq 0.8\text{mg/L}$；⑥油漆柜翘曲度允差$\leq 1.0\text{mm}$，底脚与水平面差值$\leq 1.0\text{mm}$，耐液性耐干热漆膜耐磨性均为 1 级，甲醛释放量$\leq 0.9\text{mg/L}$。全满足以上指标要求得 6 分，缺一项或负偏离一项扣 1 分。</p> <p>备注：1、检测报告原件扫描上传至投标文件中，否则不得分。</p> <p>2、检测报告的发证日期必须是本项目招标公告发布之前。</p>
4	设计平面图、所投产品的结构图	10	<p>家具配置方案的优劣，款式与色彩的装修风格协调，空间与座位布置合理：</p> <p>1、作战指挥训练中心、首长参谋部指挥室家具 CAD 平面布置图。一档 4 分：布局合理、美观实用，解决空间与座位合理布置搭配；二档 2 分：布局较合理、较美观实用，空间与座位合理布置搭配一般；三档 1 分：布局不合理；无此内容不得分。</p> <p>2、作战指挥训练中心、首长参谋部指挥室家具立体效果图。一档 3 分：效果美观、家具实用性强、款式新颖与色彩的装修风格的协调性强；二档 2 分：效果较美观、家具实用较性强、款式新颖与色彩的装修风格的协调性较强；三档 1 分：效果一般；无此内容不得分。</p> <p>3、家具结构图（针对要求提供的样品）。一档 3 分：家具结构设计合理实用；二档 2 分：家具结构设计较合理；三档 1 分：设计不合理；无此内容不得分。</p> <p>备注：不统一组织投标人踏勘现场。</p>

5	售后服务	12	<p>1、质保期内服务承诺：评标委员会根据售后服务体系完整性、计划可行性，包括交货期、售后服务响应时间、解决问题时间、质保期等对招标文件的响应程度酌情打分。优 4 分，良 2 分，一般 1 分，差不得分。</p> <p>2、质保期外服务承诺：评标委员会根据易损件及备件价格标准、维修费用及服务内容酌情打分。优 3 分，良 2 分，一般 1 分，差不得分。</p> <p>3、根据投标供应商提供的其他实质性服务承诺及优惠承诺在 0-3 分之间酌情打分；优 3 分，良 2 分，一般 1 分，差不得分。</p> <p>4、质保期满足招标文件要求的不得分，质保期每增加一年加1分，最多加2分。</p>
四、样品(15分)			
1	样品	15	<p>样品技术参数要求详见招标文件样品技术参数要求。并根据样品的质量、材质、加工工艺、加工精度、货物安全性、技术创新等方面评分。</p> <p>1、样品整体评价（8分）</p> <p>①产品环保，无明显异味。优于招标文件要求指标得 2 分，满足招标文件要求得 1 分，一般不得分。</p> <p>②各种样品做工精细，工艺优良、结实耐用，无划痕、防腐蚀。优 3 分，良 2 分，一般 1 分，差不得分。</p> <p>③外观整体美观协调、有质感、光泽度好。优 3 分，良 2 分，一般 1 分，差不得分。</p> <p>2、生产工艺评价（7分）</p> <p>①外形线条流畅美观、颜色柔和，表面光滑、均匀、手感好。无腐朽、无毛刺、无裂缝；优质材料五金件，优 3 分，一般 1 分，差不得分。</p> <p>②油漆涂层不得有皱皮、发粘、漏漆现象；优 2 分，一般 1 分，差不得分。</p> <p>③表面平整度、封边、光泽度、防虫、防腐处理，焊接口无脱焊、</p>

		<p>虚焊、焊穿、错位，无夹渣、无疵点，好 2 分，一般 1 分，差不得分；</p> <p>备注：样品有以下情形的均不得分。</p> <p>①与投标文件中的技术参数不符；</p> <p>②与招标文件要求的尺寸不符；</p> <p>③提供样品不全或不提供。</p>
--	--	---