

## 6. 分项报价表

项目名称：河南检察职业学院宣传统战部宣传设备更新项目      项目编号：HNZB[2026]N0337

包号： 1包                      包名称： 河南检察职业学院宣传统战部宣传设备更新项目

报价单位：人民币元

序号	名称	制造商、品牌	型号、规格	产地	数量	单价	合价	是否属于 中小微企 业或残疾 人福利性 单位	是否 属于 品目 清单内 的节能 产品	是否属 于品目 清单内 的环境 标志产 品	是否 属于 本国 产品	备注
1	补光灯	数魅智造（东莞）技术有限公司、数魅	<b>型号：数魅 E300Bi Max DMX 专业三灯套装</b> 1. 配置：E300Bi Max DMX 灯体 ×3、90cm 八角柔光箱 ×1、60×90cm 四角柔光箱 ×2、2.8m 气垫灯架 ×2、顶灯横臂支架 ×1、柔光布 ×3、格栅 ×3、电源线 ×3、遥控器 ×1； 2. 光源：单灯功率 300W，COB 集成光源，色温 3200K-5600K 连续可调，0-100% 无级调光，显色指数 CRI: 97, TLCI: 98, R9: 90 3. 控制：支持 2.4G 无线遥控器、数魅 Light APP 智	东莞	1	7950	7950	否	否	否	是	无
			5. 质保：全国联保 1 年，提供 7×24 小时技术支持									
2	手持 vlog 相机	深圳市大疆创新科技有限公司、大疆	<b>型号：大疆 Osmo Pocket 3 行业套装</b> 1. 尺寸重量：144.2×44.4×33.5mm，重量 179g 2. 云台系统：三轴机械云台，转动范围：平移 -235° ~+58°，俯仰 -120° ~+70°，横滚 -45° ~+45°，最大控制转速 120° /s 3. 影像系统：1 英寸 CMOS 传感器，有效像素 1200	深圳	2	6000	12000	否	否	否	是	无

3	提词器	北京天影视通科技有限公司、天影视通	<b>型号：天影视通 TY-Y22 专业提词器（高配版）</b> 1. 显示系统：22 英寸 IPS 全高清显示屏，分辨率 1920×1080，亮度 350cd/m <sup>2</sup> ，对比度 1000:1，178° 全视角，响应时间 5ms 2. 光学系统：进口多层镀膜分光镜，透光率 95%，反射率 50%，无重影无畸变，分光角度 45° 3. 控制方式：支持 2.4G 无线遥控器（有效距离 30 米）、有线脚踏控制器、手机 APP 控制，支持文本导入（TXT/Word/PDF），滚动速度 0-100 级无级调节，支持镜像显示、字体大小 / 颜色 / 背景颜色自定义 4. 接口配置：HDMI 输入 / 输出、Type-C、USB-A、3.5mm 音频接口	北京	1	2370	2370	否	否	否	是	无
4	摄像机三脚架	深圳市纽尔科技有限公司、纽尔	<b>型号：纽尔 NEEWER N55C + 液压云台 套装</b> 1. 脚架参数：8 层碳纤维材质，4 节脚管，最大管径 28mm，最小管径 16mm，展开高度 168cm（中轴未升起）/182cm（中轴升起），重量 1.8kg，最大承重 12kg 2. 云台参数：专业液压云台，材质铝合金，重量 0.8kg，俯仰范围 -70° ~+90°，水平范围 360°，支持平滑摇移和俯仰，配备快装板和安全锁 3. 其他特性：快速扳扣式脚管锁，可拆独脚架，中轴	深圳	2	1770	3540	否	否	否	是	无

5	4k 摄录一体机	索尼(中国)有限公司、索尼	<p>型号: 索尼 ZV-E10 II + E PZ 18-105mm F4 G OSS 套装</p> <p>1. 机身: APS-C 画幅 Exmor R CMOS 传感器, 有效像素 2600 万, BIONZ XR 影像处理器, ISO 感光度 100-51200 (可扩展至 50-204800) 2. 对焦系统: 759 点相位检测混合自动对焦, 覆盖 93% 画面区域, 支持实时眼部对焦(人/动物/鸟类)、实时追踪对焦, 视频跟焦稳定;</p> <p>3. 镜头: 索尼 E PZ 18-105mm F4 G OSS 电动变焦镜头, 焦距 18-105mm(等效 27-157.5mm), 光圈 F4 恒定, 光学防抖, 支持电动 + 手动双变焦;</p> <p>4. 视频性能: 支持 4K/60fps、1080p/120fps 视频录制. 10-bit 4:2:2 色深. 支持 S-Log3. HLG 和</p>	北京	2	21000	42000	否	否	否	是	无
6	照相机套机	佳能(中国)有限公司、佳能	<p>型号: EOS R50 + RF-S 18-45mm F4.5-6.3 IS STM 套装</p> <p>1. 机身: APS-C 画幅 CMOS 传感器, 有效像素 2420 万, DIGIC X 影像处理器, ISO 感光度 100-32000 (可扩展至 50-51200)</p> <p>2. 对焦系统: 全像素双核 CMOS AF II, 651 个自动对焦点, 覆盖 100%×100% 画面区域, 支持实时眼部对焦(人/动物/鸟类)、实时追踪对焦</p> <p>3. 镜头: 佳能 RF-S 18-45mm F4.5-6.3 IS STM 镜头, 焦距 18-45mm(等效 29-72mm), 光圈 F4.5-6.3, 光学防抖, 最高 6.5 级防抖补偿</p> <p>4. 拍摄性能: 电子快门最高 15 张/秒连拍, 机械快门最高 10 张/秒连拍, 支持 4K/30fps、1080p/60fps 视频录制</p>	北京	2	10500	21000	否	否	否	是	无
7	航拍无人机	深圳市大疆创新科技有限公司、大疆	<p>型号: 大疆 DJI Air 3S 畅飞套装(含增广镜)</p> <p>1. 尺寸重量: 折叠尺寸 214×101×89mm, 展开尺寸 259×326×105mm, 重量 558g</p> <p>2. 飞行性能: 最大飞行速度 21m/s(运动模式), 有效飞行时间 45 分钟, 最大续航里程 20 公里, 最</p>	深圳	1	17500	17500	否	否	否	是	无

8	一拖二无线麦克风	深圳市大疆创新科技有限公司、大疆	<p>型号：大疆 DJI Mic 3 一拖二无线麦克风</p> <p>1. 系统配置：双通道一拖二系统，含 2 个发射器 + 1 个接收器 + 充电盒，兼容相机、电脑、手机、平板等设备</p> <p>2. 传输性能：第四代 2.4GHz 数字传输技术，128 位 AES 加密，无遮挡传输距离 250 米，延迟 &lt; 1ms，抗干扰能力强</p> <p>3. 录音性能：全指向性拾音，频响范围 20Hz-20kHz，信噪比 75dB，支持 32 位浮点录音，内置 32GB 存储，单支发射器录音续航 40 小时，防削波失真</p> <p>4. 时间码同步，内置高精度时间码发生器，支持多设</p>	深圳	1	3750	3750	否	否	否	是	无
9	运动相机	深圳市大疆创新科技有限公司、大疆	<p>型号：大疆 DJI Osmo Action 6 畅拍套装（升级配置）</p> <p>1. 尺寸重量：70.5×44.2×32.8mm，重量 145g</p> <p>2. 影像系统：1/1.1 英寸方形 CMOS 传感器，有效像素 4800 万，可变光圈 f/2.0-f/4.0，镜头视场角 155°，焦点范围：f/2.0 时 0.35m 至无穷远，f/4.0 时 0.2m 至无穷远</p> <p>3. 视频性能：支持 4K/120fps、2.7K/240fps、1080p/240fps 视频录制，10-bit D-Log M 和 HLG 色彩模式，支持 HDR 视频</p> <p>4. 防水性能：裸机防水 20 米，加防水壳可达 60 米</p> <p>5. 防抖系统：RockSteady 4.0 + 防抖技术，360° 地平线增稳，支持地平线校正和超强增稳模式</p> <p>6. 屏幕与存储：双 OLED 高亮触控屏，前置屏幕 1.4</p>	深圳	1	4500	4500	否	否	否	是	无
10	稳定器	深圳市大疆创新科技有限公司、大疆	<p>型号：大疆 RS 4 Mini 手持稳定器</p> <p>1. 尺寸重量：折叠尺寸 210×160×70mm，展开尺寸 310×160×280mm，重量 850g</p> <p>2. 负载能力：最大负载 2kg，兼容大多数微单相机和镜头组合</p> <p>3. 增稳系统：采用大疆第四代 Ronin 增稳算法，大</p>	深圳	2	3000	6000	否	否	否	是	无

